

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-kalibrator-termopar-uni-t-ut701-p-29906.html>

Miernik kalibrator termopar Uni-T UT701

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30422
Kod producenta	MIE0373
Kod EAN	5901890044998
Producent	Uni-T

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Pomiar napięcia stałego DC:

- 100,000 mV $\pm(0,05\%+20)$
- 1000,0 mV $\pm(0,05\%+3)$

Rezystancja:

- 500,0 Ohm $\pm(0,05\%+2)$
- 5000 Ohm $\pm(0,05\%+2)$

Typy termopary:

- J: -200~1200? (-328~2192?) $\pm 0,7?$
- K: 200~1370? (-328~2498?) $\pm 1?$
- T: -200~400? (-328~752?) $\pm 0,8?$
- E: -200~950? (-328~1742?) $\pm 0,7?$
- R: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,4?$
- S: -20~1750? (-4~3182?) $\pm 1,5?$
- B: 600~1800? (1112~3272?) $\pm 1,4?$
- N: -200~1300? (-328~2372?) $\pm 0,9?$
- Wre325: 0~2000? (32~3632?) $\pm 1,8?$
- Wre526: 0~2300? (32~4172?) $\pm 1,8?$

Rezystancyjne czujniki temperatury (RTD):

- Pt10: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,5\%+6?)$
- Pt100: -200~850? (-328~1562?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu50: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$
- Cu100: -50~150? (-58~302?) $\pm(0,05\%+0,6?)$

DODATKOWE FUNKCJE

Automatyczna funkcja liniowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego

Ręczna funkcja skokowego narastania/opadania generowanego sygnału wyjściowego

Dwie skale pomiaru: oC, oF

CECHY OGÓLNE

Zasilanie: bateria 9 V (6F22)

Wyświetlacz: 63 x 40 mm

Wymiary: 96 x 193 x 47 mm

Waga: 410 g

Akcesoria: Bateria, przewody pomiarowe, krokodylki