

Link do produktu: <https://www.androla.pl/prostownik-12v-24v-20-1550ah-90a-rozruch-700a-geko-p-28027.html>



# Prostownik 12V 24V 20-1550Ah 90A rozruch 700A Geko

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena             | 800,00 zł     |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 28615         |
| Kod producenta   | G80032        |
| Kod EAN          | 5901477136016 |
| Producent        | Geko          |

## Opis produktu

### Urządzenie rozruchowo-prostownikowe Class 750 LCD

Urządzenie rozruchowe serii Class 750 przeznaczone jest do wspomagania rozruchu oraz ładowania akumulatorów ołowiowo-kwasowych o napięciu 12V lub 24V, stosowanych m. in. w samochodach ciężarowych oraz maszynach budowlanych, a także do rozruchu silników spalinowych w przypadku całkowitego rozładowania akumulatora lub bardzo niskich temperatur otoczenia. Prostownik wyposażony został w wyłącznik termiczny, który w momencie przegrzania się transformatora wyłącza układ.

Class 750 posiada wyłącznik czasowy, który po upływie ustalonego czasu automatycznie wyłącza urządzenie, a co za tym idzie zapobiega przeładowaniu akumulatora podczas szybkiego ładowania. Doskonale sprawdzi się przy wspomaganiu rozruchu pojazdów z silnikami benzynowymi oraz diesla, takich jak samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny rolnicze itp.

#### Charakterystyka produktu:

- opcja szybkiego ładowania
- czytelny wyświetlacz LCD
- czasomierz zapobiegający przeładowaniu akumulatorów
- umożliwia rozruch silników przy całkowicie rozładowanym akumulatorze
- ładuje akumulatory o pojemności od 20 do 1550 Ah
- napięcie ładowania 12V / 24V

#### Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: 230V, 50Hz
- Napięcie ładowania: 12V / 24V
- Maksymalny prąd ładowania: 12V-60A; 24V-90A
- Prąd rozruchu: 12V-400A; 24-700A
- Bezpiecznik: 3x50A
- Pojemność obsługiwanych akumulatorów: 20-1550Ah
- Długość przewodów prostowniczych: 240 cm
- Długość przewodu zasilającego: 240 cm