

Link do produktu: <https://www.androla.pl/adaptery-30mm-zmiana-rozstawu-srub-5x112-na-5x12-p-44674.html>



Adaptery 30mm zmiana rozstawu śrub 5x112 na 5x12

Cena	675,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	46151
Kod producenta	DM-752
Kod EAN	5903713165675
Producent	Brak

Opis produktu

Adaptery 30mm zmiana rozstawu 5x112 na 5x12

Adaptery 30mm , zmiana rozstawu śrub 5x112 na 5x120

Cena dotyczy kompletu na jedną oś ze śrubami mocującymi adaptery do piast.
Adaptery zmieniające rozstaw śrub o grubości 30mm na stronę z kołnierzem centrującym.

Opis produktu:

materiał - duraluminium PA6
rodzaj gwintu - tulejki stalowe oksydowane M14x1,5
grubość dystansu - 30mm na stronę (60mm na oś)
średnica otworu/kołnierza - 57,1mm (piasta) / 72,6mm (felga)
rozstaw otworów - 5x112mm (piasta), 5x120 (felga)
śruby w komplecie do mocowania adapterów do piast (koła do przykręca się oryginalnymi śrubami)
twardość śrub 10.9

Nasze dystanse wykonane są z wałka duraluminiowego PA6 , dzięki czemu są one bardzo wytrzymałe i zarazem lekkie,
a dzięki zastosowaniu dwustopniowych tulejek stalowych z gwintem nie ma możliwości zerwania gwintu tak jak w przypadku dystansów w których gwinty są aluminiowe.

Zarówno otwór jak i kołnierz centrujący tworzone są w tolerancji do 0,05 mm,
co zapewnia dokładne wycentrowanie koła i zapobiega występowaniu drgań na kierownicy,
które pojawiają się, gdy felga nie jest dobrze wyosiowana.

Dystanse przykręcane także wykonane są z duraluminium z wprasowywanymi szpilkami radelkowanymi lub tulejkami gwintowanymi stalowymi, co zapobiega zerwaniu gwintów.
Zarówno szpilki jak i tulejki są zabezpieczone przed wyciągnięciem ich podczas dokręcania koła poprzez swój dwustopniowy kształt.

Zaletą dystansów jest zwiększenie rozstawu kół, dzięki czemu auto lepiej zachowuje się podczas pokonywania zakrętów,
a także ładniej się prezentują, ponieważ koła nie są schowane w błotnikach.

Dzięki zastosowaniu dystansów możemy montować felgi o innych parametrach takich jak większe odsadzenie (ET),
ponieważ niwelujemy różnicę właśnie poprzez dystanse.
Można również stosować dystanse zmieniające rozstaw śrub,
co pozwala na założenie felg z innego auta o takiej samej ilości śrub mocujących.

