

Link do produktu: <https://www.androla.pl/agregat-inwertorowy-pradotworczy-7km-3-5kw-p-41341.html>



Agregat inwertorowy prądowórczy 7KM 3,5KW

Cena	4 500,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42905
Kod producenta	T05012
Kod EAN	5901477171222
Producent	Geko

Opis produktu

Agregat inwertorowy prądowórczy 7KM 3,5KW

Profesjonalny inwertorowy agregat prądowórczy wyposażony w silnik spalinowy o pojemności 212cc i mocy 7 KM.

Prądnica agregatu posiada miedziane uzwojenie, dzięki czemu pozwana wygenerować chwilową moc maksymalną na poziomie 3500W. Moc stała jaką może być obciążany agregat wynosi 3200W dla jednego gniazda 230V, w przypadku korzystania z dwóch gniazd moc wyjściowa jest dzielona na dwa gniazda.

Agregaty inwertorowe działają na nieco innych zasadach niż tradycyjne agregaty ramowe.

Główną i najistotniejszą różnicą jest dużo bardziej zaawansowana technologia, tak zwana wygładzona sinusoida. Jednym z najważniejszych elementów agregatu jest falownik-inwerter, to właśnie on inicjuje produkcję wysokiej jakości, czystego prądu, który w kolejnych etapach zmieniany jest na prąd stały. Właśnie dzięki inwertorowi oraz automatycznej regulacji napięcia (AVR), doskonale sprawdzi się podczas zasilania urządzeń czułych na zmianę napięcia. Zbiornik paliwa o pojemności 12l pozwala na nieprzerwaną pracę (przy połowicznym obciążeniu) przez ok. 9h.

Charakterystyka produktu:

wykonany przy użyciu wysokiej jakości podzespołów i materiałów
falownik-inwerter w połączeniu wysokiej klasy automatyczny regulator napięcia (AVR), utrzymuje napięcia na stałym poziomie, dzięki temu agregat może być stosowany jako awaryjne źródło zasilania dla wszystkich urządzeń domowych, nawet tych czułych na niewielkie zmiany napięcia takich jak komputery, telewizory, lodówki, kuchenki, oświetlenie itp.
silnik o mocy 7 KM pozwala uzyskać maksymalnie napięcie na poziomie 3500W oraz napięcie stałe 3200W
prądnica z miedzianym uzwojeniem
przy połowicznym obciążeniu urządzenie może pracować do 9h na jednym zbiorniku paliwa 2 gniazda 230V
ręczny rozruch wspomagany elektronicznym układem zapłonowym
cichą pracę urządzenia zapewnia odpowiednio dobrany tłumik oraz bardzo dobra amortyzacja (96 dB)
zbiornik paliwa o pojemności 12l wyposażony we wskaźnik poziomu paliwa

Specyfikacja techniczna:

Marka: Tvardy
Model: QL3500ig
Typ silnika: 1-cylindrowy, 4-suwowy, górnozaworowy OHV
Moc silnika: 7,0 KM
Pojemność skokowa: 212 cm³
Prędkość obrotowa: 3800 min⁻¹
Układ chłodzenia: Wentylator

Typ rozruchu: Manualny
Generator (prądnica): Jednofazowy
Napięcie znamionowe: 230V
Częstotliwość: 50 Hz
System zapłonu: Elektroniczny
Gniazda: 2 x 230 V, 1x 12V DC 8A
Pojemność zbiornika paliwa: 12 l
Pojemność miski olejowej: 0,6 l
Olej silnikowy: Olej do silników 4-suwowych 10W40 lub SAE30
Moc maksymalna: 3500 W, tryb pracy S2, 5 min
Moc znamionowa: 3200 W
Współczynnik mocy: 1,0
Praca ciągła (50% obciążenia znamionowego): 9 godzin
Klasa ochrony: IP23M
Masa własna: 34,5 kg
Gwarantowany poziom mocy akustycznej: Zgodnie z Dyrektywami 2000/14/EC, 2005/88/EC
96 db(A)
Maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 1000 m
Długość x Szerokość x Wysokość: 520 x 440 x 460 mm
Wymiary opakowania: 540 x 460 x 480 mm