

Link do produktu: <https://www.androla.pl/antena-tv-dvb-t-asr-classic-lte-protected-telmor-p-32963.html>



Antena TV DVB-T ASR CLASSIC LTE PROTECTED TELMOR

Cena	300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34031
Kod producenta	ANT0011
Kod EAN	5903953002846

Opis produktu

Antena TV DVB-T ASR CLASSIC LTE PROTECTED TELMOR

Cechy

- Przystosowana do odbioru sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T
 - Posiada wbudowany filtr pasmowo przepustowy 470-790 MHz
 - Może pracować jako bierna lub aktywna
- Posiada bardzo duży zysk energetyczny, oraz wbudowany ultra niskoszumny przedwzmacniacz
 - Estetyczna i wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie przedwzmacniacza napięciem stałym z zakresu 5~24 V (w komplecie zasilacz 12 V ze zwrotnicą zasilającą ZZA-7)

Dane techniczne

Zakres odbieranych częstotliwości: 470-790 MHz*
Zysk: 14 MHz
Wzmocnienie w paśmie pracy: 19 dB
Tłumienie poza pasmem pracy: 26 MHz
Polaryzacja: Pozioma (H)
Rozwartość wiązki 3dB (płaszczyzna pozioma): 40 stopni
Stosunek promieniowania - przód / tył: 24 dB
Współczynnik szumów: =<3,5 dB
Maksymalny poziom sygnału TV na wyjściu (DIN): 100 dBuV
Zasilanie / pobór prądu: +5~+24 V / 40 mA
Średnica masztu - maksymalna: 25-60 mm
Maks. obciążenie od wiatru: 120 N
Impedancja wyjściowa: 75 Ohm
Typ złącza wyjściowego: gniazdo F
Wymiary anteny rozłożonej: 820 x 455 x 220 mm
Waga netto: 2,48 kg
Wyposażenie standardowe: Nakręcany wtyk F, zwrotnica ZZA-7 wraz z zasilaczem ~230 V

* Antena przystosowana do pracy w paśmie UHF (470-862), jednak wzmacniacz anteny jest otwarty również na pasmo VHF (174-230). Oznacza to, że w niektórych przypadkach można uzyskać dobry odbiór również w zakresie VHF. Zachowanie w paśmie VHF zależy od polaryzacji nadawania, mocy nadajnika i odległości punktu odbioru od nadajnika