

Link do produktu: <https://www.androla.pl/bateria-er14250-fuji-micrex-f-mitsubishi-c520-3-6v-p-47017.html>



Bateria ER14250 Fuji MICREX-F Mitsubishi C520 3.6V

Cena	47,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48532
Kod producenta	ER14250-MR
Kod EAN	4894128165033
Producent	Brak

Opis produktu

Bateria ER14250 Fuji MICREX-F Mitsubishi C520 3.6V

Bateria litowa pierwotna (nieładowalna) LiSoCL2 o konstrukcji cylindrycznej „bobbin” 1200mAh 4.3Wh 3.6V.

Zastępuje baterie:
C52005
CS-MMC520SL
ER3V-C
ER3V/3.6V
FBT020A
FBT030A
LS14250-MR
NP8P-BT

Stosowana w:
Fuji Electric:
MICREX-F
MICREX-SPB
MICREX-SPH
MICREX-SX
MIREX- SPH200 CPU Module
MIREX- SPH2000 CPU Module
MIREX- SPH300 CPU Module
MIREX- SPH3000 CPU Module
MIREX- SPH300EX
NP1P
NP1PH-08 CPU Module
NP1PH-16 CPU Module
NP1PM-256E CPU Module
NP1PM-48E CPU Module
NP1PS-117R CPU Module
NP1PS-245R CPU Module
NP1PS-32 CPU Module
NP1PS-32R CPU Module
NP1PS-72D CPU Module

**NP1PS-74R CPU Module
NP1PU-048E CPU Module
NP1PU-256E CPU Module
Mitsubishi Automation**

**C52005
Toyo Denki:
μGPCsH
μGPCsx
Xerox:
490 printer
980 printer**

**Wymiary: 14.5x25.2 mm. Pojemność 1.2 Ah. Waga 11 g.
Standardowy ciągły prąd rozładowania 0.5mA.
Maksymalny ciągły prąd rozładowania 40mA.
Maksymalny impulsowy prąd rozładowania 80mA.
Bardzo długa żywotność około 10 lat w temperaturze pokojowej.
Samorozładowanie poniżej 1% pojemności nominalnej rocznie.
Wymagają depasywacji przed rozładowaniem średnimi prądami.
Zakres temperatur pracy: -55 st. C - +85 st. C.**