

Link do produktu: <https://www.androla.pl/czujniki-parkowania-srebrne-wyswietlacz-kamera-p-42330.html>



Czujniki parkowania srebrne wyświetlacz kamera

Cena	280,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43642
Kod producenta	EPP5700
Kod EAN	5902537813014
Producent	Brak

Opis produktu

Czujniki parkowania srebrne wyświetlacz kamera

JEST TO UNIWERSALNY ZESTAW CZUJNIKÓW PARKOWANIA PASUJĄCY DO KAŻDEGO POJAZDU POD WARUNKIEM, IŻ SAMOCHÓD NIE POSIADA ORYGINALNEJ INSTALACJI CZY TEŻ OTWORÓW POD CZUJNIKI WIĘKSZE NIŻ OFEROWANE SENSORY.

W czasie wykonywania manewru cofania bądź jazdy tyłem, urządzenie poprawnie rozpoznaje przeszkody znajdujące się na drodze pojazdu i ostrzega kierowcę za pomocą wyświetlacza oraz sygnału dźwiękowego - różne kolory / częstotliwość dźwięku w zależności od odległości samochodu od przeszkody.

Po włączeniu biegu wstecznego - automatycznie zaczyna wykrywać wszelkie przeszkody znajdujące się w promieniu 2,5 metra od miejsca montażu czujników, tj. od zderzaka tylnego samochodu.

Rozkręcane sensory jak te stosowane na pierwszy montaż w samochodach seryjnych. Przyspiesza i ułatwia to proces montażu w samochodzie. W przypadku uszkodzenia sensora (np. stłuczka) nie ma konieczności zdejmowania zderzaka - wyjmujemy sensor, odkręcamy go i wymieniamy.

Zestaw czujników parkowania wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, które pozwolą na korzystanie z urządzenia przez wiele lat. Unikniesz dzięki niemu wiele stresujących sytuacji.

- 1. Skośne wnętrze kołnierza umożliwia precyzyjną korektę kąta nachylenia sensora względem podłoża.
- 2. Kołnierz wykonany z mocnego tworzywa dzięki czemu ma grubość zaledwie 1,5 mm (nie odstaje od zderzaka jak inne uniwersalne sensory)
- 3. Wewnętrzna obudowa przetwornika wykonana jest z aluminium

Centrala sterująca:

- 1. Sensor
- 2. Sensor
- 3. Sensor
- 4. Sensor
- 5. Wyświetlacz
- 6. Złącze zasilania

Podłączanie plug&play znacznie przyspiesza proces montażu.

W naszej centrali sterującej nie ma dodatkowych "nieaktywnych" (nie potrzebnych) wejść/konektorów, które mogą powodować zakłócenia w działaniu urządzenia.

Wyświetlacz:

-
1. Linie pomocnicze
 2. Odległość wraz ze stroną

Parametry techniczne zestawu:

- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy: ~ 4W
- Temperatura pracy urządzenia: -30°C do +80°C
- Częstotliwość ultradźwiękowa sensorów: 40 KHZ
- Błąd pomiaru: +/- 5cm
- Dopuszczalny kąt nachylenia zderzaka: +/- 5°
- Aluminiowa obudowa przetwornika w sensorze
- Kolor sensorów: srebrne (Sensory można malować na dowolny kolor)
- Homologacja: Tak, E8 EMC (Jedynie sensory na rynku z taką homologacją!)

W zestawie:

- Wyświetlacz
- 4 sensory w rozmiarze 25mm (zewnętrzna średnica) w kolorze srebrnym
- Centrala sterująca
- Kamera
- Wiertło (22mm do czujników)
- Niezbędne okablowanie
- Instrukcja obsługi w języku polskim