

Link do produktu: <https://www.androla.pl/drut-spawalnicy-0-8mm-15kg-metal-rolka-p-29202.html>



# Drut spawalnicy 0.8mm 15kg metal rolka

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 30248                |
| Kod producenta   | G74124               |
| Kod EAN          | 5901477122842        |
| Producent        | Geko                 |

## Opis produktu

### Drut spawalnicy 0,8 mm 15 kg / metalowa rolka

Drut elektrodowy wysokiej jakości o grubość 0,8 mm do spawania łukowego w osłonie gazów ochronnych. Drut miedziowany z dodatkiem manganu, a także krzemu, który jest przeznaczony do spawania metodą MIG/MAG. Drut może być używany z mieszanką Ar/CO2 oraz czystym CO2 jako gazem ochronnym.

#### Zastosowanie:

do spawania stali węglowych konstrukcyjnych oraz o podwyższonej wytrzymałości  
w warsztatach blacharskich przy spawaniu tłumików czy blach karoseryjnych  
spawanie stali niestopowych takich jak: stale przeznaczone do kotłów, stale konstrukcyjne, blachy i stale okrętowe oraz stale węglowo-manganowe w osłonie gazów  
spawanie cienkich blach o minimalnej granicy plastyczności mniejszej niż 420 MPa

#### Cechy produktu:

grubość 0,8 mm  
drut elektrodowy manganowo-krzemowy  
do spawania metodą Mig/Mag  
nadaje się do spawania cienkich, średnio-grubych i grubych materiałów  
wysoka efektywność spawania  
wysoka jakość spoiny

#### Specyfikacja techniczna:

Średnica drutu: 0,8 mm  
Prąd spawania: stały  
Zalecana polaryzacja: DC "-" na drucie  
Normy: AWS: A5.18-ER70S-6, DIN 8559 : SG2  
Waga: 15 kg