


Link do produktu: <https://www.androla.pl/elektrody-spawalnice-2-5-300mm-2-5kg-p-31701.html>



Elektrody spawalnice 2.5 300mm 2,5kg

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32828
Kod producenta	G74200
Producent	Brak

Opis produktu

Elektrody spawalnice 2.5 300mm 2,5kg

Elektrody spawalnice różowe o wymiarach 2,5mm x 300mm rutyloво-celulozowe. Klasyczna elektroda "różowa" średnio otulona z dodatkiem celulozy w otulinie. Odpowiednia do prac naprawczych i remontowych, do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne (konstrukcje okrętowe, budowlane, taboru komunikacyjnego, itp.).

Cechy produktu:

pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
spełnia normy AWS A5.1: E6013 ISO 2560-A: E 38 0 R 11

Specyfikacja techniczna:

Średnica: 2,5 mm
Długość: 300 mm
Pozycje spawania: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG
Prąd spawania i biegunowość: stały (+ lub - na elektrodzie) lub prąd przemienny
Typowy skład spoiwa: C 0,08% | Mn 0,5% | Si 0,2%
Dopuszczenia: SFA / AWS A5.1: E6013, EN ISO 2560-A: E 38 0 R 11, ABS 2, CE EN 13479, DNV 2, GL 2, PRS 2, UDT
Zalecana temperatura suszenia: 100 - 120°C 1/h
Waga: 2,5 kg