

Link do produktu: <https://www.androla.pl/farba-lakier-podklad-antykorozyjna-na-metal-czarna-p-6533.html>



Farba lakier podkład antykorozyjna na metal czarna

Cena	25,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	06072
Kod EAN	5905179471260
Producent	Brak

Opis produktu

FARBA PODKŁADOWA ANTYKOROZYJNA DO METALU W SPRAYU CZARNA

Champion spray to farba podkładowa szybko schnąca koloru czarnego, przeznaczona do gruntowania różnych powierzchni metalowych.

Znajduje zastosowanie jako podkład pod farby dekoracyjne.

Farba podkładowa w sprayu jest znakomicie przyczepna do podłoża oraz posiada właściwości antykorozyjne w stosunku do stali.

Matowa powłoka farby podkładowej zapewnia doskonałą przyczepność farb oraz emalii nawierzchniowych.

Farba podkładowa do gruntowania w sprayu zalecana jest do stosowania na:

- nowe maszyny
- instalacje
- konstrukcje przemysłowe, budowlane,
- slupy energetyczne
- latarnie uliczne
- ogrodzenia
- bariery
- biorniki magazynowe
- blachy itp.

lub do ich renowacji, a także do wykonywania poprawek uszkodzonych powłok malarskich.

Instrukcja obsługi - czyli jak stosować podkład na rdzę:

- 1.Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna zostać oczyszczona z brudu, kurzu, oraz odtłuszczonea.
- 2.Potrząsnąć energicznie pojemnikiem przez okres około 1 minuty w celu wymieszania się zawartości.
- 3.Najlepsza temperatura stosowania to 18-25 C.
- 4.Zalecana odległość nakładania farby to około 30 cm. Nanosić farbę miarowymi ruchami dążą do równomiernego pokrycia podłoża. Najlepsze rezultaty otrzymuje się nanosząc dwie, trzy cienkie warstwy techniką "na krzyż" w odstępach kilku/ kilkunastu minut.
- 5.Czas schnięcia pojedynczej powłoki farby podkładowej to ok. 10 minut.
- 6.Całkowity czas wyschnięcia zależy od sumarycznej grubości powłoki i aktualnych warunków podczas nanoszenia farby.
- 7.Po częściowym zużyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i nacisnąć przycisk na czas około 2 sekund w celu przeczyszczenia dyszy.

Opakowanie: Aerosol /400ml

