

Link do produktu: <https://www.androla.pl/fotelik-rowerowy-dzieciecy-bq-8-5pkt-pasy-22kg-nie-p-15061.html>



Fotelik rowerowy dziecięcy BQ-8 5pkt pasy 22kg nie

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	15453
Kod producenta	00001624
Kod EAN	5901785362596
Producent	Brak

Opis produktu

FOTELIK ROWEROWY DLA DZIECKA

aż 5-punktowe wzmocnione pasy bezpieczeństwa
4-stopniowa regulacja podpórek pod nóżki dziecka
tapicerka fotelika zapinana jest na rzep
montaż do rowerów ze średnicą ramy od 28mm do 36mm
fotelik posiada z tyłu odblask rowerowy dodatkowo zwiększając bezpieczeństwo

SPECYFIKACJA

certyfikaty: CE
dla dzieci: od ~9 miesięcy (siedzące) do 7 lat (do 22 kg)
ilość punktów: 5
regulacja podpórki: 4 stopniowa
średnica ramy roweru: od 28mm do 36mm
wymiary (wys/dł/szer): 70x35x37cm
waga fotelika: ~2,5kg

W ZESTAWIE

fotelik z pasami i odblaskiem i tapicerką
instrukcja obsługi i montażu fotelika w języku polskim
złączka z wkładami do różnej wielkości średnicy ramy
elementy montażowe (śruby itp.)
regulowane podstawki pod nóżki z paskami zabezpieczającymi

W przeciwieństwie do zwykłych 3-punktowych pasów, nasz model posiada aż 5-punktowe wzmocnione pasy bezpieczeństwa (oprócz mocnych zatrzasków, zastosowano wypukły element na "klik" - dzięki czemu masz pewność, że dziecko nie odepnie się samo).

Ponadto, 4-stopniowa regulacja podpórek pod nóżki dziecka (z możliwością regulowanej blokady stóp - ochrona przed włożeniem nogi w szprychy koła roweru) pozwala na idealne dopasowanie by dziecku było wygodnie, a całość bezpieczna.

Posiada wydłużony element chroniący stopy dziecka, jak również większy rozstaw, dzięki czemu z łatwością zainstalujesz fotelik na większości bagażników, także tych szerszych.

Tapicerka fotelika zapinana jest na rzep, dzięki czemu w razie potrzeby możesz ją zdjąć np. do prania lub gdy pada deszcz. Fotelik posiada regulowaną odległość od ramy roweru. Montaż do rowerów ze średnicą ramy od 28mm do 36mm. Fotelik jest odpowiedni zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki.

Fotelik posiada z tyłu odblask rowerowy, dodatkowo zwiększający bezpieczeństwo.

Skrócony opis montażu:

- 1. Uchwyt należy przykręcić do ramy rowerowej na stałe.**
- 2. Jeżeli uchwyt jest za luźny należy dołożyć odpowiednią wkładkę dystansującą (w zestawie różne rozmiary).**
- 3. Należy włożyć metalową "ramę" (pałąk) fotelika w uchwyt uprzednio zamontowany na ramie roweru.**
- 4. Zabezpieczyć pałąk wciskając suwak bezpieczeństwa na uchwycie.**
- 5. Zamontować fotelik nad bagażnikiem (~1,5 do 2 cm) dla amortyzacji.**