

Link do produktu: <https://www.androla.pl/frezarka-gornowrzecionowa-1300w-uchwyt-6-12mm-p-23531.html>



Frezarka górnwzrecionowa 1300W uchwyt 6-12mm

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24320
Kod producenta	59G717
Kod EAN	5902062037541
Producent	Brak

Opis produktu

FREZARKA GÓRNWZRECIONOWA 1300W UCHWYT 6-12mm GRAPHITE

59G717

Frezarka górnwzrecionowa GRAPHITE z wydajnym silnikiem o mocy 1300W, przeznaczona do frezowania otworów, rowków, krawędzi i profili we wszelkiego rodzaju materiałach drewnianych i drewnopochodnych, a także w tworzywach sztucznych oraz aluminium.

Urządzenie posiada funkcję płynnej regulacji obrotów oraz głębokości frezowania.

Zakres prędkości obrotowej na biegu jałowym wynosi od 11000 do 28000 min-1.

Frezarka posiada blokadę wrzeciona oraz blokadę głębokości frezowania.

Głębokość frezowania może być regulowana przy użyciu trzech przyrządów: 8-stopniowego odbojnika ogranicznika głębokości, ogranicznika głębokości z płynną nastawą (zakres 0-55 mm) oraz pokrętła do precyzyjnej regulacji głębokości (dokładność 0,1 mm).

Urządzenie wyposażono w stabilną aluminiową stopę z nakładką z tworzywa sztucznego, zapewniającą łatwe prowadzenie urządzenia po wszelkiego rodzaju powierzchniach.

Prowadnice silnika frezarki osadzone są w aluminiowym korpusie z gniazdami poddanymi specjalistycznej obróbce powierzchniowej, dzięki czemu urządzenie charakteryzuje się zwiększoną precyzją podczas zagłębiania.

Ergonomiczne rękojeści frezarki zostały pokryte antypoślizgowym materiałem, dzięki czemu operowanie urządzeniem jest komfortowe i bezpieczne.

Osłona przeciwpyłowa oraz adapter do odciągu pyłu wykonane zostały z przezroczystego poliwęglanu.

Frezarkę wyposażono w duże pokrętło regulacji prędkości, umiejscowione w zasięgu prawego kciuka operatora.

Przy lewym chwycie frezarki zlokalizowana jest łukowa, ergonomiczna dźwignia blokady prowadnicy korpusu, umożliwiająca operowanie nią bez odrywania ręki.

W zestawie z frezarką znajdują się: klucz płaski, tuleja prowadząca do kopiowania według szablonu, szpikulec do frezowania po okręgu, adapter do odsysania pyłu z redukcją, trzy tuleje zaciskowe o średnicach 6, 8, 12 mm, aluminiowa prowadnica równoległa wyposażona w specjalną nakładkę z tworzywa, chroniącą przed zarysowaniami oraz mechanizm umożliwiający precyzyjną regulację położenia frezu względem krawędzi materiału

Natężenie dźwięku 101 dB

Moc 1300 W

Napięcie zasilania 230V~50Hz

Maksymalny skok frezarki 55 mm

Ilość obrotów na minutę 28000 rpm

Minimalna ilość obrotów na minutę 11000 rpm

Maksymalna ilość obrotów na minutę 28000 rpm