



HALOGEN 60 LED SOLARNY + SENSOR

Cena	125,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	25358
Kod producenta	ZD45
Kod EAN	5907621806279

Opis produktu

Reflektor / lampa LED typu halogenowego wyposażona w czujnik ruchu, sensor zmierzchu oraz baterię / panel słoneczny. Doskonale nadaje się do użytku zewnętrznego np. do oświetlania schodów, bram podjazdów do garaży, wejść do pomieszczeń oraz innych miejsc w obrębie posesji. Wszystko to odbywa się w niezwykle tani i bezawaryjny sposób dzięki zastosowaniu aż 60 energooszczędnych diod LED!

Cechy produktu:

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.

Oprawa halogenowa LED z czujnikiem ruchu służąca do czasowego włączania oświetlenia np. placów, parkingów, podjazdów itp.

Całkowicie bezprzewodowa, zamontuj ją gdzie chcesz, nie trzeba podłączać jej do sieci elektrycznej! Jako źródła światła lampa używa 60 bardzo mocnych LED marki Epistar. Gwarantuje to bardzo długie i niezawodne działanie oraz niskie zużycie energii w porównaniu do typowych żarników halogenowych. Reflektor jest natychmiast rozświetlany przy starcie, co oznacza że nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Lampa po włączeniu od razu całkowicie rozświetla się, a częste włączanie i wyłączanie nie wpływa na jej żywotność.

Czujnik ruchu uruchamia światło po wykryciu obiektu poruszającego się w zasięgu czujnika ruchu - PIR. Halogen posiada wbudowany czujnik ruchu oraz zmierzchu. Dzięki nim można ustawić czas świecenia lampy, poziom natężenia światła oraz zapewnia automatycznie uruchomienie w razie wykrycia ruchu.

Łatwe mocowanie na ścianie za pomocą kołków rozporowych.

Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy.

Przeznaczona do użytku zewnętrznego!

Dwa niezależne tryby działania!

-> W trybie I działa czujnik ruchu: Lampa uruchamia się o po jego wykryciu (w ciemności). Użytkownik reguluje czas świecenia pokrętkiem TIME, wrażliwość czujnika ruchu pokrętkiem SENS oraz czujnik zmierzchu pokrętkiem LUX.

-> W trybie II działa czujnik zmierzchu (bez czujnika ruchu): Lampa uruchamia się o zmierzchu i gaśnie o świcie, pracując stale aż do poprawienia się warunków oświetleniowych.

-> Możliwe jest także całkowite wyłączenie lampy poprzez ustawienie przełącznika w trybie III.

Specyfikacja:

Zasilanie: akumulator Li-Ion 2x AA 2000mAh + panel słoneczny z długim, 5 metrowym kablem zasilającym

Panel słoneczny - specyfikacja: 9 V, 1.2 W

Źródło światła: 60 diod LED (epiled SuperBright)

Strumień świetlny: 400 lumenów

Barwa światła: ok. 5500-6000K (biała zimna)

Żywotność: do 50 000 godzin

Zasięg wykrywania ruchu: do 8 metrów

Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący: 180°

Możliwość regulacji czasu świecenia: od 5 sekund do 8 minut

Wysokość instalacji: od 2,5 do 4,5 m (szeroki kąt oświetlenia)

Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje, czasu,

czułości
Temperatura pracy: -20 + 40°C
Regulacja ustawień (3): TIME, SENS, LUX
Wymiary halogenu (bez uchwytu): 11,5 x 7,5 x 15 cm
Wymiary panelu słonecznego: 19,3 x 16,3 x 3 cm
Materiał: aluminium, szkło i PVC
Klasa odporności: IP 65 (wodoszczelna)
Opakowanie: kolorowe, kartonowe pudełko

W zestawie:

Halogen LED
Akumulator litowo-jonowy (Li-Ion)
Aluminiowa obudowa
Klasa odporności: IP 65