

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kable-rozruchowe-przewody-120a-2m-torba-p-11829.html>



# Kable rozruchowe przewody 120A 2m torba

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 11888                |
| Kod producenta   | 42016                |
| Kod EAN          | 5901225420169        |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

KABLE ROZRUCHOWE

120 AMPERÓW 2 METRY

**Opis produktu:**

Przewody wykonane z linki miedzianej, co gwarantuje wysoką przewodność i elastyczność.  
Izolacja przewodu wykonana z gumy, zachowuje wysoką elastyczność przy niskich temperaturach.  
Przewody zostały umieszczone w etui, które ułatwia transport i przechowywanie.

Długość: 2m

Natężenie prądu: max. 120A

ilość kabli: 2 szt ( kabel + i kabel -)

**Sposób użycia:**

1. Przed podłączeniem przewodu należy zgasić silnik w pojeździe, który udziela pomocy.
2. Podłączyć końcówki (+) akumulatorów obu pojazdów za pomocą przewodu, którego szczypce są w kolorze czerwonym.
3. Połączyć końcówkę (-) akumulatora udzielającego pomocy do masy akumulatora rozładowanego ( przewód masy lub jakikolwiek element metalowy podwozia lub silnika) za pomocą przewodu, którego szczypce są w kolorze czarnym.
4. Po każdej próbie rozruchu ( nie powinna przekraczać 15 sekund) odczekać co najmniej 1 minutę przed ponowieniem próby.
5. Po uruchomieniu pojazdu z rozładowanym akumulatorem odczekać od 2-3 minut zanim odłączymy go od pojazdu udzielającego pomocy, a należy to zrobić w następujący sposób:  
Najpierw szczypce czarne od masy pojazdu uruchamianego.  
Następnie szczypce czarne podłączone do końcówki (-) akumulatora udzielającego pomocy.  
Na koniec szczypce czerwone podłączone do końcówki (+).

**Uwaga!** Podczas uruchamiania pojazdów za pomocą przewodów startowych, samochody powinny być oddalone od siebie min. 20 cm.

---

**Stan: Nowy**