

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-ip-kopulkowa-2mpx-3-6mm-poe-ez-ip-p-26116.html>

Kamera IP Kopułkowa 2Mpx 3.6mm PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27193
Kod producenta	IPC-T1B20P-0360B
Kod EAN	6939554941511
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP Kopułkowa 2Mpx 3.6mm PoE EZ-IP

Przetwornik: 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS

Rozdzielczość: 1920(H) x1080(V)

RAM/ROM: 64MB/16MB

Czułość:

0,09 Lux / F2,0(Color,1/3s,30IRE)

0,5 Lux / F2,0(Color,1/30s,30IRE)

0 Lux / F2.0 (IR on)

Stosunek sygnału do szumu: > 50 dB

Zasięg podczerwieni: max 30 m (98 ft)

Kontrola oświetlenia: Automatyczna / ręczna

Ilość diód IR: 1

Obiektyw:

Rodzaj: Fixed

Ogniskowa: 3,6 mm

Kąt widzenia:

H:87,5°

V:47°

Zasięg DORI

Wykrywanie: 53,3 m(175 ft)

Obserwacja: 21,3 m(70 ft)

Rozpoznanie: 10,7 m(35 ft)

Identyfikacja: 5,3 m(17,4 ft)

Obraz:

Kompresja wideo: H.265 / H.264H / MJPEG

Smart Codec: H.265+/H.264+

Jednoczesna liczba strumieni wideo :2

Rozdzielczość:

1080P(1920x1080)

720P(1280x720)

VGA(640x480)

D1(704x576/704x480)

CIF(352x288/352x240)

Rozdzielczość i prędkość przetwarzania:

Strumień główny: 4 M(1 ~ 25fps)

Strumień pomocniczy: D1(1 ~ 25fps)

Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR

Bit Rate:

H.264: 32K~6400K

H.265: 12K~ 8192K

Dzień / Noc: Automatyczny(ICR) / Kolor / czarno-biały

Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR

Balans bieli: Automatyczny / Naturalny / Sztuczne światło / Zewnętrzny / Ręczny

Redukcja szumów: 3D DNR

Detekcja ruchu: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)

Strefy prywatności: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)

Obszar zainteresowania (Roi): Wł / Wył (4 obszary)

Zoom cyfrowy: 16x

Obrót obrazu: 0°/90°/180°/270°

Lustrzane odbicie: Wł / Wył

Sieć:

Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)

Obsługiwane protokoły:

HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS

Zgodność ze standardem: ONVIF Profile S&G

Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast

Użytkownicy online: max. 10 użytkowników / 20 użytkowników

Archiwizacja sieciowa: NAS(Network Attached Storage)

Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari

Zdalne sterowanie:

Smart PSS, DSS,DMSS

Urządzenia mobilne: IOS, Android

Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)

Certyfikaty:

CE: (EN 60950:2000)

FCC: FCC Part 15 Subpart B