

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-ip-kopulkowa-4mpx-2-8mm-poe-ez-ip-p-26168.html>

Kamera IP Kopułkowa 4Mpx 2.8mm PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27190
Kod producenta	IPC-D2B40P-0280B
Kod EAN	6939554941191
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP Kopułkowa 4Mpx 2.8mm PoE EZ-IP

Przetwornik: 1/3" 4Megapixel progressive CMOS

Rozdzielczość: 2560 (H) x 1440 (V)

RAM/ROM: 256 MB / 16 MB

Czułość:

0,09 Lux / F2,0(Color,1/3s,30IRE)

0,5 Lux / F2,0(Color,1/30s,30IRE)

0 Lux / F2.0 (IR on)

Stosunek sygnału do szumu: > 50 dB

Zasięg podczerwieni: max 30 m (98 ft)

Kontrola oświetlenia: Automatyczna / ręczna

Ilość diód IR: 1

Obiektyw:

Rodzaj: Fixed

Ogniskowa: 2,8 mm

Kąt widzenia:

H:101°

V:54°

Zasięg DORI

Wykrywanie: 56 m(184 ft)

Obserwacja: 22,4 m(73,5 ft)

Rozpoznanie: 11,2 m(36,7 ft)

Identyfikacja: 5,6 m(18,4 ft)

Obraz:

Kompresja wideo: H.265 / H.264H / MJPEG

Smart Codec: H.265+/H.264+

Jednoczesna liczba strumieni wideo :2

Rozdzielczość:

4M(2560x1440)

3M(2304x1296)

1080P(1920x1080)

720P(1280x720)

VGA(640x480)

D1(704x576/704x480)

CIF(352x288/352x240)

Rozdzielczość i prędkość przetwarzania:

Strumień główny: 4 M(1 ~ 25fps)

Strumień pomocniczy: D1(1 ~ 25fps)

Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR

Bit Rate:

H.264: 32K~6400K

H.265: 12K~ 8192K

Dzień / Noc: Automatyczny(ICR) / Kolor / czarno-biały
Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR
Balans bieli: Automatyczny / Naturalny / Sztuczne światło /Zewnętrzny / Ręczny
Redukcja szumów: 3D DNR
Detekcja ruchu: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Strefy prywatności: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Obszar zainteresowania (Roi): Wł / Wył (4 obszary)
Zoom cyfrowy: 16x
Obrót obrazu: 0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie: Wł / Wył

Sieć:
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Obsługiwane protokoły:
HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS
Zgodność ze standardem: ONVIF Profile S&G
Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast
Użytkownicy online: max. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa: NAS(Network Attached Storage)
Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie:
Smart PSS, DSS,DMSS
Urządzenia mobilne: IOS, Android

Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)

Certyfikaty:
CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B