

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-ip-tubowa-2mpx-3-6mm-poe-ez-ip-p-26165.html>

Kamera IP Tubowa 2Mpx 3.6mm PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27187
Kod producenta	IPC-B1B20P-0360B
Kod EAN	6939554941436
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP Tubowa 2Mpx 3.6mm PoE EZ-IP

Główne:

Przetwornik: 1/27" 2MPx Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość: 1920(H) x1080(V)

RAM/ROM: 64MB/16MB

Czułość:

0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)

0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE)

0Lux/F2.0(IR on)

Stosunek sygnału do szumu: >50dB

Zasięg podczerwieni: max 30m(98ft)

Kontrola oświetlenia: Automatyczna / ręczna

Ilość diód IR: 1

Obiektyw:

Rodzaj: Fixed

Ogniskowa: 3.6 mm (F2.0)

Kąt widzenia: H:87,5°, V:47°

Zasięg DORI

Wykrywanie: 53.3m(175ft)

Obserwacja: 21.3m(70ft)

Rozpoznanie: 10.7m(35ft)

Identyfikacja: 5.3m(17.4ft)

Obraz:

Kompresja wideo: H.265 / H.264H / MJPEG

Smart Codec: H.265+/H.264+

Jednoczesna liczba strumieni wideo :2

Rozdzielczość:

1080P(1920×1080)

1.3M(1280×960)

720P(1280×720)

D1(704×576/704×480)

VGA(640×480)

CIF(352×288/352×240)

Rozdzielczość i prędkość przetwarzania:

Strumień główny: 1080P(1 ~ 25/30fps)

Strumień pomocniczy: D1(1 ~ 25/30fps)

Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR

Bit Rate:

H265:12K~6400K

H.264:32K ~8192K

Dzień / Noc: Automatyczny(ICR) / Kolor / czarno-biały

Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR

Balans bieli: Automatyczny / Naturalny / Sztuczne światło / Zewnętrzny / Ręczny

Redukcja szumów: 3D DNR

Detekcja ruchu: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)

Strefy prywatności: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)

Obszar zainteresowania (Roi): Wł / Wył (4 obszary)

Zoom cyfrowy: 16x

Obrót obrazu: 0°/90°/180°/270°

Lustrzane odbicie: Wł / Wył

Sieć:

Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)

Obsługiwane protokoły:

HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;

FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;

NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH

Zgodność ze standardem: ONVIF Profile S&G, API

Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast

Użytkownicy online: max. 10 użytkowników / 20 użytkowników

Archiwizacja sieciowa: NAS(Network Attached Storage)

Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari

Zdalne sterowanie:

Smart PSS, DSS,DMSS

Urządzenia mobilne: IOS, Android

Certyfikaty:

CE: (EN 60950:2000)

FCC: FCC Part 15 Subpart B

Pozostałe:

Zasilanie:

DC12V

PoE (802.3af)(Klasa 0)

Pobór mocy: <4.2W

Temperatura otoczenia:

-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Temperatura pracy:

-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH

Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)

Wymiary: 70mm×162.6mm(2.76"×6.49")

Waga netto: 0.22Kg(0.49lb)

Waga brutto: 0.3Kg(0.66lb)