

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-ip-tubowa-4mpx-2-8mm-poe-ez-ip-p-26166.html>



Kamera IP Tubowa 4Mpx 2.8mm PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27188
Kod producenta	IPC-B1B40P-0280B
Kod EAN	6939554941078
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP Tubowa 4Mpx 2.8mm PoE EZ-IP

Główne:
Przetwornik: 1/3" 4MPx Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość: 2688(H)x1520(V)
RAM/ROM: 256MB/16MB
Czułość:
0.09Lux/F2.0(Color,1/3s,30IRE)
0.5Lux/F2.0(Color,1/30s,30IRE)
0Lux/F2.0(IR on)
Stasunek sygnału do szumu: >50dB
Zasięg podczerwieni: max 30m(98ft)
Kontrola oświetlenia: Automatyczna / ręczna
Ilość diód IR: 1

Obiektyw:
Rodzaj: Fixed
Ogniskowa: 2.8 mm (F2.0)
Kąt widzenia:
H:101°
V:54°
Zasięg DORI
Wykrywanie: 56m (184ft)
Obserwacja: 22.4m (73,5ft)
Rozpoznanie: 11.2m (36.7ft)
Identyfikacja: 5,6m (18.4ft)

Obraz:
Kompresja wideo: H.265 / H.264H / MJPEG
Smart Codec: H.265+/H.264+
Jednoczesna liczba strumieni wideo :2
Rozdzielczość:
4M(2688x1520)
3M(2304x1296)
1080P(1920x1080)
1.3M(1280x960)
720P(1280x720)
VGA(640x480)
D1(704x576/704x480)
CIF(352x288/352x240)
Rozdzielczość i prędkość przetwarzania:
Strumień główny: 4M(1 ~ 20fps)
Strumień pomocniczy: D1(1 ~ 20fps)
Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR
Bit Rate:

H.264: 32K~6144K
H.265: 12K~ 6144K
Dzień / Noc: Automatyczny(ICR) / Kolor / czarno-biały
Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR
Balans bieli: Automatyczny / Naturalny / Sztuczne światło /Zewnętrzny / Ręczny
Redukcja szumów: 3D DNR
Detekcja ruchu: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Strefy prywatności: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Obszar zainteresowania (Roi): Wł / Wył (4 obszary)
Zoom cyfrowy: 16x
Obrót obrazu: 0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie: Wł / Wył

Sieć:
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Obsługiwane protokoły:
HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;
NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS;SSH
Zgodność ze standardem: ONVIF Profile S&G, API
Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast
Użytkownicy online: max. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa: NAS(Network Attached Storage)
Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie:
Smart PSS, DSS,DMSS
Urządzenia mobilne: IOS, Android

Certyfikaty:
CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B

Pozostałe:
Zasilanie:
DC12V
PoE (802.3af)(Klasa 0)
Pobór mocy: <4.2W
Temperatura otoczenia:
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Temperatura pracy:
-30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH
Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)
Wymiary: 770mm×162.6mm(2.76"x6.49")
Waga netto: 0.244Kg(0.537lb)
Waga brutto: 0.35Kg(0.77lb)