

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-kopulkowa-ip-4mpx-3-6mm-poe-ez-ip-p-31029.html>



Kamera Kopułkowa IP 4Mpx 3.6mm PoE EZ-IP

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31651
Kod producenta	IPC-T1B40P-0360B
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera Kopułkowa IP 4Mpx 3.6mm PoE EZ-IP
Przetwornik: 1/3" 4Megapixel progressive CMOS
Rozdzielczość: 2560(H)x1440(V)
RAM/ROM: 256MB/16MB
Czułość:
0,09 Lux / F2,0(Color,1/3s,30IRE)
0,5 Lux / F2,0(Color,1/30s,30IRE)
0 Lux / F2.0 (IR on)
Stosunek sygnału do szumu: > 50 dB
Zasięg podczerwieni: max 30 m (98 ft)
Kontrola oświetlenia: Automatyczna / ręczna
Ilość diód IR: 1

Obiektyw:
Rodzaj: Fixed
Ogniskowa: 3,6 mm
Kąt widzenia:
H:80°
V:44°
Zasięg DORI
Wykrywanie: 80 m(262,5 ft)
Obserwacja: 32 m(105 ft)
Rozpoznanie: 16 m(52,5 ft)
Identyfikacja: 8 m(26,3 ft)

Obraz:
Kompresja wideo: H.265 / H.264H / MJPEG
Smart Codec: H.265+/H.264+
Jednoczesna liczba strumieni wideo :2
Rozdzielczość:
4M(2560x1440)
3M(2304x1296)
1080P(1920x1080)
720P(1280x720)
VGA(640x480)
D1(704x576/704x480)
CIF(352x288/352x240)
Rozdzielczość i prędkość przetwarzania:
Strumień główny: 4 M(1 ~ 20 fps)
Strumień pomocniczy: D1(1 ~ 25 fps)
Kontrola szybkości transmisji: CBR/VBR
Bit Rate:
H.264: 32K~6400K
H.265: 12K~ 8192K
Dzień / Noc: Automatyczny(ICR) / Kolor / czarno-biały

Kompensacja tła: BLC / HLC / DWDR
Balans bieli: Automatyczny / Naturalny / Sztuczne światło / Zewnętrzny / Ręczny
Redukcja szumów: 3D DNR
Detekcja ruchu: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Strefy prywatności: Wł / Wył (4 obszary, rozmiar)
Obszar zainteresowania (Roi): Wł / Wył (4 obszary)
Zoom cyfrowy: 16x
Obrót obrazu: 0°/90°/180°/270°
Lustrzane odbicie: Wł / Wył

Sieć:
Ethernet: RJ-45 (10/100Base-T)
Obsługiwane protokoły:
HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;DHCP;DNS;IPV4;NTP;Multicas; ICMP; TLS
Zgodność ze standardem: ONVIF Profile S&G
Metoda strumieniowania: Unicast / Multicast
Użytkownicy online: max. 10 użytkowników / 20 użytkowników
Archiwizacja sieciowa: NAS(Network Attached Storage)
Obsługiwane przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Safari
Zdalne sterowanie:
Smart PSS, DSS,DMSS
Urządzenia mobilne: IOS, Android

Obudowa: klasa szczelności: IP67 (montaż wewnętrzny / zewnętrzny)

Certyfikaty:
CE: (EN 60950:2000)
FCC: FCC Part 15 Subpart B