

Link do produktu: <https://www.androla.pl/klucz-dynamometryczny-1-2-28-210nm-vorel-57350-p-7725.html>



Klucz dynamometryczny 1/2" 28-210Nm Vorel 57350

Cena	145,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	07381
Kod producenta	57350
Kod EAN	5906083573507
Producent	Vorel

Opis produktu

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 1/2"

VOREL 57350

Klucz dynamometryczny jest precyzyjnym instrumentem pomiarowym momentu siły.

Służy do skręcania części złącznych gwintowanych tak, aby moment połączenia był znany i odpowiedni do rodzaju materiału i wytrzymałości śruby i nakrętki.

Klucz składa się z głowicy z kwadratowym trzpieniem i ramienia przenoszącego siłę.

Głowica służy do mocowania nasadek sześciokątnych.

Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły:

1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)

Przeznaczenie / Zastosowanie

Stosowany jest głównie w technice motoryzacyjnej do precyzyjnego mocowania oraz wszędzie tam, gdzie producent określił wymagany moment dokręcenia złącza.

Sposób użycia

- Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odkręcić do oporu śrubę blokującą umieszczoną na końcu pokrętła mikrometrycznego. - Pokrętło mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokrętła pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza. - Pokrętło mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawieniażądanego momentu obrotowego. Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza. - Następnie należy zakręcić do oporu śrubę blokującą oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użytku. - Na wypust klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.

Długość: 465mm

Rozmiar napędu: 1/2"

Wartość nanometru: 28-210Nm

Stan: Nowy