

Link do produktu: <https://www.androla.pl/klucz-dynamometryczny-3-4-140-980nm-yato-yt-0771-p-8497.html>



Klucz dynamometryczny 3/4" 140-980Nm Yato YT-0771

Cena	2 200,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	08227
Kod producenta	YT-0771
Kod EAN	5906083907715
Producent	Brak

Opis produktu

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY 3/4" 140-980NM
YATO YT-0771

Klucz wykonany jest ze stali chromowo wanadowej, co zapewnia jego trwałość i wytrzymałość. Posiada mechaniczny naciąg zapadki dynamometrycznej, która po osiągnięciu żądanej siły dokręcania przeskakuje o jeden ząbek, wydając charakterystyczny dźwięk. Skala momentów umieszczona jest w rękojeści klucza, jej regulacja następuje poprzez jej obrót. Po ustawieniu żadanego momentu należy zablokować klucz zabezpieczeniem na końcu rączki.

Klucz posiada certyfikat GS.

Zestawienie porównawcze momentów w różnych jednostkach długości i siły:

1 kG*cm = 13,887 OZ*IN (uncja x cal)
1 kG*cm = 0,867 LB*IN (funt x cal)
1kG*m = 9,80665 N*m (Niuton x metr)
1 kG*m = 7,233 LB*FT (funt x stopa)
1FT*LB = 12 LB*IN (funt x cal)
1dm*N = 14,16 OZ*IN (uncja x cal)

Przeznaczenie / zastosowanie

Przeznaczenie: serwis, samochody ciężarowe

Łącznie z przedłużką dostosowany do dokręcania śrub w kołach bliźniaczych.

Sposób użycia

- Wybrać odpowiednią skalę Nm lub in-lbs. Odblokować pokrętko mikrometryczne.
- Pokrętko mikrometryczne ustawić tak, aby „0” na skali pokrętki pokryło się z pionową linią na ramieniu klucza.
- Pokrętko mikrometryczne obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, do momentu ustawienia żadanego momentu obrotowego.
- Żądany moment obrotowy jest ustawiony w momencie, gdy podziałka na pokrętkle mikrometrycznym będzie się pokrywała z pionową linią na ramieniu klucza.
- Następnie należy zablokować pokrętko mikrometryczne oraz ustawić odpowiedni kierunek obrotu grzechotki, po tym klucz jest gotowy do użytku.
- Na zabierak klucza należy nałożyć odpowiednią nasadkę. Podczas dokręcania osiągnięcie ustawionego momentu jest sygnalizowane kliknięciem klucza. W przypadku usłyszenia lub wyczucia kliknięcia należy zaprzestać dokręcania.

Zawartość opakowania

Klucz dynamometryczny

Fabryczny Certyfikat Kalibracji (Indywidualny dla każdego klucza, oznaczony numerem seryjnym klucza)

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Walizka

Parametry

Opakowanie: walizka

Przeznaczenie: do precyzyjnego dokręcania połączeń gwintowych

Rozmiar napędu [cal]: 3/4

Wartość momentu [Nm]: 140-980

Długość [mm]: 1215-1230

Tolerancja: +-3%

Świadectwo kalibracji: TAK