

Link do produktu: <https://www.androla.pl/klucz-pneumatyczny-1-2-750nm-nasadki-mar-pol-p-28934.html>



Klucz pneumatyczny 1/2 750Nm + nasadki Mar-pol

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29618
Kod producenta	M80501
Producent	Mar-Pol

Opis produktu

Klucz pneumatyczny 1/2 750Nm + nasadki Mar-pol

Opis towaru

Klucz pneumatyczny MAR-POL to urządzenie przeznaczone dla domowego majsterkowicza jak i fachowca, poręczne, lekkie, urządzenie pneumatyczne mające szerokie zastosowanie w montażu i demontażu wszystkich połączeń śrubowych.

Nasadki wykonane zostały z specjalnej odmiany stali (CrV) chromowo-wanadowa. Chrom i wanadan gwarantuje odporność na korozję, utlenianie ścieranie i dużą wytrzymałość materiału. W zestawie dołączona jest przedłużka umożliwiająca dostanie się do oddalonych połączeń śrubowych.

KLUCZ UDAROWY to wydajne narzędzie, przeznaczone do prac w zakładach wulkanizacyjnych jak iw warunkach domowych. m.in. do odkręcania jak i dokręcania śrub kół różnego rodzaju pojazdów mechanicznych.

Zestaw zapakowany został w walizkę z tworzyw sztucznego co zapewnia komfort w transporcie urządzenia.

Klucz jest wyposażony w mechanizm "TWIN HAMMER".

Rozwiązanie to opiera się na dwóch młotkach obracających się wokół wrzeciona.

Takie rozwiązanie pozwala na osiągnięcie ogromnego momentu obrotowego.

Przy rozruchu, młotki uderzają obustronnie we wrzeciono dając w efekcie potężną moc zrywu, która przydaje się doskonale przy większych autach lub mocno zapieczonych śrubach.

Klucze pneumatyczne z mechanizmem TWIN-HAMMER powinny być stosowane tam gdzie wymagana jest najwyższa wydajność - zastosowania przemysłowe, usługi oponiarskie, linie produkcyjne.

Klucz Pneumatyczny 1/2"

Max. Moment udarowy: 750NM
Ciśnienie robocze: 6,3bar
Trzpień: 1/2"
Max. Obroty: 7500 obr/min
Przyłącze powietrza: 1/4"
Średnice zużycie powietrza: 168l/min
Waga: 2,5 kg

Klucz pneumatyczny wyposażony został w 5-stopniową regulację mocy. System zmiany obrotów LEWO - PRAWO został opracowany w sposób eliminujący możliwość przeciążenia gwintów dokręcanych śrub.

Klucz przystosowany jest do pracy w warunkach serwisowych i przemysłowych.

W zestawie znajdują się nasadki, przedłużka oraz przyłącze powietrza 1/4".

12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm