

Link do produktu: <https://www.androla.pl/ladowarka-varta-lcd-dual-nimh-aa-aaa-li-ion-18650-p-19551.html>



Ładowarka Varta LCD Dual NiMH AA AAA Li-Ion 18650

Cena	250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20674
Kod producenta	57676101401
Kod EAN	4008496928910

Opis produktu

Ładowarka Varta LCD Dual NiMH AA AAA Li-Ion 18650

- Zaawansowana, czterokanałowa ładowarka z pomiarem pojemności
- Kanały są niezależne co umożliwia ładowanie równoczesne ogniw Ni-MH i Li-Ion, w dowolnej ilości 1, 2, 3 lub 4 ogniw
- Kompatybilna z ogniwami Ni-MH: AA i AAA
- Kompatybilna z ogniwami Li-Ion: 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, RCR123A/17335/16340, 14500, 10440 (przystosowana do ładowania ogniw z "wysokim" plusem, ładowanie ogniw z płaskim plusem wymaga podłożenia blaszki)
- Funkcje bezpieczeństwa: metoda ujemna Delta V, kontrola temperatury i zabezpieczenie przed zwarcie
- 4 tryby pracy: ładowanie, rozładowanie, test pojemności i odświeżanie (odświeżanie tylko dla NiMH)
- Wyświetlane dane: napięcie (V), pojemność (mAh) i czas
- Wyjście USB 5V / 1.0A do ładowania urządzeń mobilnych (funkcja powerbank)

Zawartość zestawu:

- Ładowarka VARTA LCD Dual Tech Charger Ni-MH 57676
- Kabel 1,8 m do ładowania

Funkcje:

- Ładowanie podtrzymujące: Zapobiega naturalnemu samorozładowywaniu się akumulatorów.
- Metoda Ujemna Delta V Metoda wykorzystująca fakt, że napięcie ogniwa nieznacznie spada (- Delta V) zaraz po jego całkowitym naładowaniu.
- Kontrola temperatury: Temperatura akumulatorów mierzona jest w trakcie ładowania. Jeśli wzrośnie powyżej określonego poziomu, ładowarka wyłączy się samoczynnie.
- Automatyczne wykrywanie Li-Ion: Wykrywa typ ogniwa (Li-Ion / NiMH) i ładuje akumulatory Li-Ion zdo napięcia 4,2 V. Umożliwia zastosowanie prądu ładowania do 1000 mA dla ogniw o dużej pojemności (> = 1000 mAh)
- Ochrona przed niewłaściwą polaryzacją: Ochrona przed odwrotnym włożeniem akumulatora
- Wykrywanie baterii alkalicznych oraz zepsutych akumulatorów: Funkcja wyłączania ładowarki by

zapobiec ładowaniu baterii pierwotnych, uszkodzonych akumulatorów lub akumulatorów z odwrotną polaryzacją.

- **Niezależne kanały ładowania:** Umożliwia ładowanie różnej liczby i kombinacji akumulatorów.
- **Funkcja USB - Out (wyjście):** Naładuj urządzenie korzystając z portu USB-Out.
- **Dostosowana do różnego rodzaju napięcia:** Do użytku we wszystkich częściach świata

Specyfikacja:

- **Typ VARTA 57676**
- **Rozmiary akumulatorów AAA, AA, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, RCR123A/17335/16340, 14500, 10440**
- **Rodzaj akumulatorów Niklowo-wodorkowe (Ni-MH), Lithium-Ion (Li-Ion)**
- **Konfiguracja akumulatorów: NiMH 1-4 Li, Ion 1-4**
- **Prąd ładowania: NiMH 500 mA $\pm$ 20%, Li Ion 500 - 1000 mA $\pm$ 20%, 5V USB 1000 mA $\pm$ 10%**
- **Funkcje Cut-off: Tryb ΔV / Timer**
- **Wykrywanie złej polaryzacji: Mechaniczne**
- **Zabezpieczenie przed zwarcie Brak zasilania, informacja na wyświetlaczu LCD**
- **Funkcja Backup-Timer: AAA AA 4.5 h, Li Ion 12 h**