

Link do produktu: <https://www.androla.pl/lampa-led-reflektor-halogen-czujnik-ruchu-1000lm-p-3502.html>



Lampa LED reflektor halogen czujnik ruchu 1000LM

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	02672
Kod producenta	ZD16
Kod EAN	5907621809737
Producent	Brak

Opis produktu

Reflektor / Lampa LED typu 'halogen' z czujnikiem ruchu

Urządzenie ma na celu oświetlanie podjazdów do garaży, wejść do pomieszczeń, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej.

Cechy produktu:

Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.

Oprawa halogenowa LED z czujnikiem ruchu 120° służąca do czasowego włączania oświetlenia np. placów, parkingów, podjazdów itp.

Jako źródła światła lampa używa bardzo mocnej diody LED marki Epistar. Gwarantuje to bardzo długą niezawodność działania i bardzo niskie zużycie energii w porównaniu do typowych żarników halogenowych. Moc światła odpowiada klasycznej lampie halogenowej 150W.

Reflektor jest natychmiast rozświetlany przy starcie, co oznacza że nie pobiera żadnej dodatkowej energii. Lampa po włączeniu od razu całkowicie rozświetla się a częste włączanie i wyłączanie nie wpływa na jej żywotność

Czujnik ruchu uruchamia światło po wykryciu obiektu poruszającego się w zasięgu czujki PIR. Halogen posiada wbudowany czujnik ruchu oraz zmierzchu. Dzięki nim można ustawić czas świecenia lampy, poziom natężenia światła oraz włącza się gdy zauważy ruch.

Łatwe mocowanie na ścianie za pomocą kołków rozporowych. Możliwość regulacji kąta nachylenia oprawy. Przeznaczona do użytku zewnętrznego. Opakowanie: kartonowe pudełko

Specyfikacja:

Napięcie: AC 85-265V,50-60Hz

Moc: 10W

Źródło światła: Dioda LED epiled

Jasność: 900-1000LM

Barwa światła: biała zimna

Żywotność: 50 000 godzin

Zasięg wykrywania ruchu: 12m

Maksymalny horyzontalny kąt działania czujnika ruchu wynoszący: 120°

Możliwość regulacji czasu świecenia: od 5s do 8min

Wysokość instalacji: 2,5-4,5m

Spoczynkowy pobór energii: 0,1W

Możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje, czasu, czułości

Temperatura pracy: -20 + 40°C

Wymiary(bez uchwyty): 150x115x75mm

Aluminiowa obudowa

Klasa odporności: IP 65

