

Link do produktu: <https://www.androla.pl/lampa-robocza-240w-prostokat-30-60st-28880lm-6000k-p-41389.html>



Lampa robocza 240W prostokąt 30/60st 28880lm 6000k

Cena	760,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42907
Kod producenta	EPWL135
Kod EAN	5902537804647

Opis produktu

Lampa robocza 240W prostokąt 30/60st 28880lm 6000k

Lampa robocza LED jest to produkt najwyższej jakości, do wyprodukowania tej lampy użyto wysokiej jakości diod LED 5W marki PHILIPS. Dzięki takiemu rozwiązaniu ten produkt emituje wysokiej jakości mocne jasne światło.

Dzięki wykorzystaniu oryginalnych diod PHILIPS LUMILEDS wraz z najnowszą generacją odbłyśników i soczewek 4D uzyskaliśmy jeszcze większą moc emitowanego światła aż 28800 lumenów (do 70% więcej światła!). Dla porównania konkurencyjne lampy o tym samym rozmiarze emitują 15750 lumenów.

Nasze lampy posiadają homologację E9 R10 EMC - nie powodują zakłóceń w radiu, CB radiu i komputerze pokładowym. **KUPUJĄC ZWRACAJ UWAGĘ CZY LAMPY POSIADAJĄ TEN CERTYFIKAT.**

Zastosowanie w:

- pojazdach terenowych typu OFF ROAD
 - quadach
 - łodziach
 - kamperach
- przyczepach kempingowych
- samochodach ciężarowych (TIR)
 - autobusach
 - maszynach rolniczych
- maszynach budowlanych
 - światło cofania
 - i wielu innych...

Charakterystyka lampy:

- Strumień świetlny: 28800 Lumenów
- Moc to 240 WAT (48 diod PHILIPS x 5 WAT)
- Napięcie pracy: 9V - 32V
- Lampa wykonana jest z mocnego tworzywa całkowicie odpornego na wstrząsy i działanie czynników zewnętrznych
 - Barwa światła - 6000K (zimna biel)
- Obudowa wykonana z aluminium (dzięki strukturze żeberk idealnie odprowadza ciepło)
 - Uchwyty wykonane z mocnego stopu metalu, dzięki czemu lampa jest stabilna
 - Uchwyty są przesuwne na szynie - możliwość regulacji miejsca uchwytu i kąta pochyłu!
 - Okres żywotności powyżej 30 000 godzin pracy
- Kąt świecenia - lampa typu COMBO 30/60 - 1/3 lampy z lewej i prawej strony 60 stopni (światło szerokokątne) i 1/3 lampy w środku 30 stopni (światło dalekosiężne)
 - Soczewki 4D

-
- Lampa odporna na działanie wody (Certyfikat IP67)
 - Zakres pracy od -40 ST.C do +50 ST.C
 - Wymiary: 572mm x 80mm x 65mm
 - Homologacja E9 R10 EMC
 - Napięcie pracy 9V - 32V
 - Temperatura pracy - 40°C ~ + 50°C
 - Homologacja EMC