

Link do produktu: <https://www.androla.pl/lampa-robocza-led-prost-300w-combo-5d-36000lm-p-42312.html>



Lampa robocza led prost 300W combo 5d 36000lm

Cena	660,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43525
Kod producenta	EPWL169
Kod EAN	5902537813304

Opis produktu

Lampa robocza led prost 300W combo 5d 36000lm

LAMPA ROBOCZA LED EPWL169 Charakterystyka lampy:

Strumień świetlny: 36000 Lumenów

Moc: 300 WAT (60 diod PHILIPS x 5 WAT)

Rodzaj soczewek: 5D i 4D

Napięcie pracy: 9V - 32V

Barwa światła: 6000K (zimna biel)

Cas pracy: 30 000 godzin

Kąt świecenia: COMBO 30/60 - 2/9 lampy z lewej i prawej strony 60 stopni (światło szerokokątne) i 5/9 lampy w środku 30 stopni (światło dalekosiężne)

Wodoodporność: Tak, Certyfikat IP67

Odporność na wstrząsy: Lampa wykonana jest z mocnego tworzywa całkowicie odpornego na wstrząsy i działanie czynników zewnętrznych

Obudowa: wykonana z aluminium (dzięki strukturze żeberk idealnie odprowadza ciepło) Uchwyty wykonane z mocnego stopu metalu, dzięki czemu lampa jest stabilna

Temperatura pracy: -40°C do + 50°C

Wymiary: 712mm x 65mm x 81mm

Homologacja: Tak, E9 R10 EMC

Zastosowanie w:

- pojazdach terenowych typu OFF ROAD
 - quadach
 - łodziach
 - kamperach

-
- przyczepach kempingowych
 - samochodach ciężarowych (TIR)
 - autobusach
 - maszynach rolniczych
 - maszynach budowlanych
 - światło cofania
 - i wielu innych...

Nasze lampy posiadają homologację E9 R10 EMC - nie powodują zakłóceń w radiu, CB radiu, a co najważniejsze nie wpływają na działanie wszelkiego rodzaju czujników, mierników, systemów bezpieczeństwa czy komputera pokładowego.

Ruchome uchwyty montażowe pozwalają na zmianę kąta padania światła, regulację odległości mocowania, co znacznie ułatwia montaż.

1. Wysokiej jakości 5W diody PHILIPS, charakteryzują się bardzo długą żywotnością, wysoką efektywnością (emitują znacznie więcej światła niż inne diody tej samej wielkości)
 2. Zastosowanie nowoczesnej technologii montażu i klejenia pozwoliło uzyskać wysoką odporność na kurz i wodę.
 3. Odporna osłona soczewek wykonana z PLEXI (szkła akrylowego) zaletą zastosowania tego tworzywa jest wysoka odporność na wstrząsy i uderzenia, duża przezroczystość, odporność na promienie UV (nie żółknie).
 4. Aluminiowa obudowa zaprojektowana w taki sposób aby oddawać jak najwięcej ciepła.
 5. Najnowszej generacji odbłyśniki i soczewki 5D kilkukrotnie zwiększające strumień światła z diody. Soczewki 5D w pierwszej fazie silnie skupiają światło, po czym w kolejnej fazie zwiększają jego siłę i kąt rozchodzenia się.
- Lampa wyposażona w długi (aż 90 cm), odporny na przeciążenia i zginanie przewód, zakończony wtyczką wykonaną z mocnego tworzywa ułatwiającą podpięcie do instalacji.

W zestawie:

- Lampa LED 300W
- Zestaw montażowy (uchwyt, śrubki, nakrętki, podkładki)
 - Napięcie pracy 9V - 32V
 - Temperatura pracy - 40°C ~ + 50°C
 - Homologacja EMC