

Link do produktu: <https://www.androla.pl/lampa-warsztatowa-5w-cob-500lm-120lm-230v-p-31996.html>



Lampa warsztatowa 5w cob 500lm + 120lm 230V

Cena	450,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	32999
Kod producenta	YT-08562
Kod EAN	5906083054334
Producent	Yato

Opis produktu

Lampa warsztatowa 5w cob 500lm + 120lm Yato

Wymiary [mm]: 265 x 40 x 40
Strumień świetlny [lm]: główny 500 + latarka 250
Czas ładowania [h]: 4
Kolor: czerwony
Waga [kg]: 338G
Stopień ochrony [IP]: IP54
Barwa światła: 6500K
Bateria/akumulator: 3,7V 2600MAH LI-ION
Czas świecenia [h]: 2,5-5H / 7H
Stopień ochrony [IK]: IK07
Obudowa: ABS + GUMA
Klosz: POLIWĘGLAN (PC)
Funkcja latarki: TAK
Haczyk: TAK
Magnes: TAK
Ładowarka: sieciowa 230V z odpinającym przewodem USD
Wymiary [cm]: 26,5 x 4 x 4
Źródło światła: COB LED + SMD LED
Moc [W]: 5W + 1W
Opis produktu

Niezastąpiona podczas prac wymagających doświetlenia obszaru roboczego w warsztacie, na budowie, w przydomowym garażu, ogrodzie. Posiada 2 mocne źródła światła 500 i 250 lumenów. Dodatkowy hak, magnes oraz obracający się korpus ułatwią dopasowanie światła do oświetlanego miejsca. Dodatkowym atutem jest mocna bateria oraz system ładowania poprzez USB

Światło główne: 5w cob 500/250lm, 6500k, 80cri, czas pracy 2,5h/5h
Światło przednie (latarka): 1w smd 120lm, 6500k, 80cri, czas pracy: 7h
Akumulator: 3.7v 2600mah li-ion
Funkcje: światło przednie - światło główne 50% - światło główne 100%
Materiał obudowy: abs + guma
Materiał klosza: poliwęglan (pc)
Materiał haka: nylon
Ładowanie: micro usb 110-240v ac/dc ładowarka i kabel 1,5m
Czas ładowania: 4h
Stopień ochrony: IP54
Stopień ochrony: IK07

Temperatura pracy -10 do 40 stopni
Obrót lampy w 2 płaszczyznach o 120° i 180°
Wskaźnik naładowania akumulatora (3-stopniowy)
Wymiary: 26,5 x 4 x 4cm
Waga: 338g

Parametry

Wymiary [mm]: 265 x 40 x 40
Strumień świetlny [lm]: główny 500 + latarka 250
Czas ładowania [h]: 4
Kolor: czerwony
Waga [kg]: 338G
Stopień ochrony [IP]: IP54
Barwa światła: 6500K
Bateria/akumulator: 3,7V 2600MAH LI-ION
Czas świecenia [h]: 2,5-5H / 7H
Stopień ochrony [IK]: IK07
Obudowa: ABS + GUMA
Klosz: POLIWĘGLAN (PC)
Funkcja latarki: TAK
Haczyk: TAK
Magnes: TAK
Ładowarka: sieciowa 230V z odpinanym przewodem USD
Wymiary [cm]: 26,5 x 4 x 4
Źródło światła: COB LED + SMD LED
Moc [W]: 5W + 1W