

Link do produktu: <https://www.androla.pl/lampa-warsztatowa-cob-10w-ip65-3-2ah-230v-p-35579.html>



Lampa warsztatowa COB 10W IP65 3.2Ah 230V

Cena	300,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36981
Kod producenta	YT-08510
Kod EAN	5906083072970

Opis produktu

Lampa warsztatowa COB 10W 1000LM IP65 3.2Ah

Lampa warsztatowa Yato wyróżnia się na rynku dwoma cechami - wyjątkową mocą i wytrzymałością. Cztery tryby pracy, w tym najmocniejszy 1000lm umożliwią dobór mocy światła do wykonywanej czynności i poziomu naładowania baterii.

Klasa szczelności IP65 zapewnia wysoką wodoszczelność i pyłoszczelność.

Klasa ochrony mechanicznej IK09 gwarantuje wyróżniającą się na rynku wytrzymałość na uderzenia i upadki. Lampa wyposażona jest w litowo-jonowy akumulator o pojemności 3200mAh, który umożliwia pracę nawet do 11h

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

Światło główne: 10W COB LED, barwa 6500K

Latarka: 4W SMD LED, barwa 6500K

Maksymalna ilość lumenów: 1000lm

Ilość lumenów: światło główne: 250lm - 500lm - 1000lm, latarka: 170lm

4 tryby pracy : latarka - światło główne (niskie - średnie - wysokie)

ŹRÓDŁO ENERGII:

Akumulator: LI-ION 3.7V 3200mAh

Ładowanie: kabel USB (typ C)

Czas pracy: 1-11h (tryb niski - 11h, średni - 3h, wysoki - 1h)

Czas ładowania: 4h

BUDOWA I CECHY:

Klasa szczelności IP65

Klasa ochrony mechanicznej IK09, odporność na upadek: 2m

Materiał: ABS + TPR (guma)

Regulowany uchwyt: 180 stopni

Dwa haki umożliwiają zawieszenie lampy zarówno w pozycji poziomej i pionowej

Magnetyczna podstawa i tył lampy

Wskaźnik naładowania baterii (3 poziomy)

Niezawodna praca w temperaturze: -10° do +40°

Rozmiar produktu: 260 x 53 x 39,3mm

Waga: 382g

IK09 - IK to klasyfikacja odporności mechanicznej określona w normie EN 62262 oraz IEC 62262:2002.

Im wyższa jest wartość liczbowa w skali 0-10 , tym wyższy poziom wytrzymałości. IK09 oznacza prawie najwyższy

stopień ochrony, który rzadko spotykany jest na rynku wśród lamp warsztatowych.

Oznacza on odporność na uderzenie o energii 10J (w praktyce uderzenie młotkiem o masie 5kg z wysokości 20cm).

Dla porównania w innych, popularnych lampach warsztatowych z IK07 jest ona kilkukrotnie

niższa, gdyż zapewnia odporność na uderzenie o energii 2J (uderzenie młotkiem o masie 0,5kg z wysokości 40cm)

IP65 - ochrona pyłoszczelna, ochrona przed strugą wody (12,5l/min) laną na obudowę z dowolnej strony)