

Link do produktu: <https://www.androla.pl/latarka-czolowa-800lm-aku-czujnik-ruchu-ip54-yato-p-35971.html>



Latarka czołowa 800lm aku czujnik ruchu ip54 Yato

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37281
Kod producenta	YT-08594
Kod EAN	5906083072628
Producent	Brak

Opis produktu

Latarka czołowa 800lm aku czujnik ruchu ip54 Yato

Bardzo mocna i funkcjonalna latarka czołowa Yato z płynnie regulowanym światłem do 800lm. Cztery tryby pracy umożliwiają dostosowanie oświetlenia do wykonywanych czynności i poziomu naładowania baterii.

Wbudowany czujnik ruchu umożliwia włączenie i zgaszenie lampki poprzez machnięcie ręką. Dodatkowo czołówka posiada szereg udogodnień - regulacja kąta świecenia, możliwość odłączenia od paska, magnetyczna podstawa i wskaźnik naładowania baterii.

Latarka czołowa zasilana jest pojemnym, litowo-jonowym akumulatorem, który zapewnia od 1,5 do 5 godzin pracy.

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

Diody: COB LED, SST40 LED

Dwa rodzaje diod umożliwiają dostosowanie typu diody do oświetlanego obszaru - światło może być skupione lub rozproszone.

Połączenie obu diod daje najmocniejsze światło 480lm

Ilość lumenów: 800lm

4 tryby pracy: 600lm (SST40 100%) / 250lm (SST40 30%) / 250 lm (COB 100%) / 800lm (SST40 + COB)

Przytrzymanie przycisku on/off - płynna regulacja światła od 10% do 100% (dla każdej z funkcji)

Przycisk sensor: praca w trybie z czujnikiem ruchu - włączenie i wyłączenie lampy czołowej po machnięciu ręką przed czujnikiem (dla każdej z funkcji)

ŹRÓDŁO ENERGII:

Akumulator: LI-ION 3.7V 2200mAh

Czas pracy: 1,5- 5h. Tryb pracy: 2,5h (SST40 100%) / 5h (SST40 30%) / 4,5h (COB) / 1,5h (SST40 + COB)

Czas ładowania: 4h

Ładowanie: kabel USB

BUDOWA I CECHY:

Materiał: aluminium, ABS

Elastyczna, regulowana i oddychająca opaska na głowę

Regulacja kąta świecenia - 4 poziomy (max 60 stopni)

Możliwość odłączenia lampki czołowej od opaski

Magnetyczna podstawa (możliwość użycia jako reflektor)

Fosforescencja - obwódka wokół ledów - przez kilkadziesiąt minut świeci w ciemności światłem własnym po uprzednim naświetleniu

Wskaźnik naładowania baterii - 30-100% baterii (światło zielone), 5-30% baterii (światło czerwone), mniej niż 5% baterii (mrugające światło czerwone)

Czujnik ruchu

Wodoodporność IP54

Odporność na upadek: 1m

Rozmiar: 82 x 41 x 53,5mm

Waga:129g

ABS - charakteryzuje się bardzo dużą twardością przez co jest wysoce odpornym na zarysowania, uderzenia i wgniecenia.

Dodatkowo odporny jest na działania różnych czynników chemicznych.

IP54 -ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem i ochrona przed pyłem oraz ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku