

Link do produktu: <https://www.androla.pl/latarka-szperacz-2w1-100lm-8000ah-yato-p-48449.html>



Latarka szperacz 2w1 100lm 8000ah Yato

Cena	240,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	49979
Kod producenta	YT-08548
Producent	Brak

Opis produktu

Latarka szperacz 2w1 100lm 8000ah Yato

Latarka łącząca w sobie funkcję kierunkowego szperacza i regulowanego naświetlacza, dla którego korpus latarki jest podstawą. Zasięg szperacza 244 m. Szperacz świeci diodą power led 600 lm, naświetlacz diodą cob led 1000 lm. Latarka zasilana jest wbudowanym akumulatorem 8.000 mAh, który jednocześnie może być powerbankiem. W ręczce znajduje się 4-stopniowy wskaźnik naładowania akumulatora.

Urządzenie oferuje 9 trybów pracy:

szperacz: niski, wysoki, płynna regulacja (przytrzymanie przycisku), stroboskop (dwukrotne szybkie wciśnięcie przycisku)

naświetlacz: niski, wysoki, światło czerwone, płynna regulacja (przytrzymanie przycisku), stroboskop (dwukrotne szybkie wciśnięcie przycisku)

W zestawie ładowarka i przewód USB C.

dioda cob: 10W, barwa 6000-7000 K, CRI >80

dioda power led: 16W, barwa 6000-7000 K, CRI > 70

czas ładowania: 4 h

IP54

IK07

rozmiar: 213 x 132 x 106 mm

materiał: obudowa abs, elementy transparentne pc, na ręczce tpe, nylon + włókno szklane

waga: 682 g

Rodzaj

POWER LED, COB LED

Moc

16 (POWER LED - LUXEON V2), 10 (COB LED) W

Strumień świetlny

600 (POWER LED), 1000 (COB LED) lm

Zasięg pracy

244 m

Tryby świecenia

9: POWER LED: niski, wysoki, płynna regulacja (przytrzymanie przycisku), stroboskop, COB: niski, wysoki, światło czerwone, płynna regulacja (przytrzymanie przycisku), stroboskop

Funkcje

powerbank 8000 mAh

Wskaźnik naładowania akumulatora

tak

Materiał

ABS, TPR, nylon, włókno szklane

Materiał klosza

PC
Kolor klosza
transparentny
Wymiary
213x132x106 mm
Źródło światła
POWER - LUXEON V2, COB LED
Temperatura barwowa
6000-7000 K
Współczynnik oddawania barw CRI Ra
> 70 (POWER LED), > 80 (COB LED)
Kąt pracy
180 °
Magnes
NIE
Wyłącznik
tak
Wytrzymałość mechaniczna
IK07
Rozmiar gwintu
UNC 1/4
Stopień ochrony
IP54
Rodzaj akumulatora
Li-Ion
Pojemność akumulatora
8000 mAh
Napięcie akumulatora
3.7 V d.c.
Czas pracy
4.5-25 h
Czas ładowania
6 h
Ładowarka
USB typu C