

Link do produktu: <https://www.androla.pl/masa-uszczelniajaca-do-silnika-300c-90g-k2-p-34117.html>



Masa uszczelniająca do silnika +300C 90g K2

Cena	35,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34838
Kod producenta	W003
Kod EAN	5906534019240

Opis produktu

Masa uszczelniająca do silnika +300C 90g K2

Uszczelka w płynie K2 Siltec to nowoczesna, wysokiej jakości elastyczna masa uszczelniająca na bazie oksymowej, do łączenia elementów silnika. Posiada szeroki zakres odporności temperaturowej, od -60 do +300°C. Może być z powodzeniem stosowana jako alternatywa dla uszczelek stałych i używana zamiast popularnych silikonów wysokotemperaturowych.

Płynna uszczelka K2 Siltec po utwardzeniu tworzy elastyczną i odporną mechanicznie warstwę.

Nie powoduje korozji. Masa uszczelniająca do silnika K2 Siltec jest odporna na drgania, działanie olejów, smarów, benzyn, płynów chłodniczych i wody.

Doskonale spisuje się jako masa uszczelniająca do miski olejowej, pokrywy zaworów.

Z powodzeniem można stosować ją do uszczelniania:

- pokryw zaworów,
 - pomp wody,
 - misek olejowych,
- dekli silników i skrzyń biegów,
 - termostatów,
- i wielu innych elementów.

Właściwości:

- Wysoka odporność na działanie temperatury: od -60 °C do +300 °C.
 - Czas obróbki: 8-12 minut.
 - Czas pełnego utwardzenia: 3mm/24h.
- Temperatura użytkowania: +5°C do +30°C.
 - Barwa: grafitowa.
- Odporność na działanie rozpuszczalników, olejów, smarów, benzyn, płynów eksploatacyjnych i wody.
 - Łatwa w nanoszeniu.
 - Jednorodna
 - Nie zawiera octanów - nie powoduje korozji
- Wygodna w użyciu dzięki tubce z aplikatorem.

Sposób użycia:

Usunąć pozostałości starych mas uszczelniających. Oczyszczyć i odtłuścić uszczelniane powierzchnie. Rozprowadzić masę jednostronnie w sposób ciągły, równomierny. Bezpośrednio po naniesieniu masy zamontować uszczelniany element. Po użyciu natychmiast zamknąć tubkę z masą.