

Link do produktu: <https://www.androla.pl/maska-spawalnica-przylbica-samosciemniajaca-geko-p-27542.html>



Maska spawalnica przyłbica samosciemniająca Geko

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	28570
Kod producenta	G01875
Kod EAN	5901477113086
Producent	Geko

Opis produktu

Maska spawalnica samosciemniająca GEKO

- Przyłbica samosciemniająca** zaprojektowana została w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania przed iskrzeniem, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV i IR.
- Maska nadaje się do spawania** wszystkimi metodami z wykorzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG-MAG i TIG. Ponadto możliwe jest również spawanie metodą TIG (-) - małym prądem (20A).
- W kasce filtrującej znajdują się dwa foto sensory** reagujące na światło łuku spawalniczego, które automatycznie identyfikują rozpoczęcie spawania i uruchamiają funkcję samozaciemniania. Po zakończeniu pracy filtr samoczynnie powraca do stanu rozjaśnienia.
- Filtr samosciemniający posiada dwa niezależne od siebie źródła zasilania:**
- wbudowana bateria zasilana ogniwami słonecznymi
 - dwie baterie zewnętrzne typu AAA
- Możliwość regulacji parametrów, a także rozmiaru maski** pozwala odpowiednio dostosować produkt do rodzaju wykonywanej pracy i oczekiwań klienta.
- Cechy produktu**
- przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego
 - szerokie pole widzenia
 - automatyczny włącznik/wyłącznik
 - regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczuowników
 - automatyczne dostosowanie do trybu spawania
 - możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika
 - lekka
 - ochrona przed promieniowaniem UV i IR
- Dane techniczne**
- Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 4 wg DIN
 - Zakres stopni zaciemnienia: 9 - 13 wg DIN
 - Opóźnienie przełączania: (jasny / ciemny): 1/10000 s
 - Opóźnienie przełączania: (ciemny / jasny): 0,1 - 0,8
 - Ochrona oczu wg. normy: EN379
 - Ochrona twarzy wg. normy: EN175
 - Ochrona UV/IR: pełna
 - Temperatura pracy: -10°C do +65°C

Pole widzenia: 92,5 x 42,5 mm
Wymiary filtra: 110 x 90 x 9 mm
Czułość: płynna regulacja