

Link do produktu: <https://www.androla.pl/maska-spawalnica-samosciemniajaca-profi-orzel-p-28610.html>



Maska spawalnica samościemniająca PROFI ORZEŁ

Cena	100,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29800
Kod producenta	G01878
Kod EAN	5901477122880
Producent	Geko

Opis produktu

Maska spawalnica samościemniająca PROFI ORZEŁ

Opis towaru

Przyłbica samościemniająca zaprojektowana została w celu ochrony oczu i twarzy podczas spawania przed iskrzeniem, odpryskami oraz szkodliwym promieniowaniem UV i IR.

Maska nadaje się do spawania wszystkimi metodami z wykorzystaniem łuku elektrycznego - elektrodą otuloną MMA oraz półautomatem w osłonie gazowej MIG-MAG i TIG. Ponadto możliwe jest również spawanie metodą TIG (-) - małym prądem (20A).

W kasce filtrującej znajdują się dwa foto sensory reagujące na światło łuku spawalniczego, które automatycznie identyfikują rozpoczęcie spawania i uruchamiają funkcję samozaciemniania. Po zakończeniu pracy filtr samoczynnie powraca do stanu rozjaśnienia.

Filtr samościemniający posiada dwa niezależne od siebie źródła zasilania:

- wbudowana bateria zasilana ogniwami słonecznymi
- dwie baterie zewnętrzne typu AAA

Możliwość regulacji parametrów, a także rozmiaru maski pozwala odpowiednio dostosować produkt do rodzaju wykonywanej pracy i oczekiwań klienta.

Cechy produktu

przyłbica wykonana z odpornego materiału polimerowego
szerokie pole widzenia
automatyczny włącznik/wyłącznik
regulacja stopnia zaciemnienia i czułości fotoczuowników
automatyczne dostosowanie do trybu spawania
możliwość dopasowania maski do wielkości głowy użytkownika
lekka
ochrona przed promieniowaniem UV i IR

Dane techniczne

Stopień zaciemnienia w stanie jasnym: 4 wg DIN
Zakres stopni zaciemnienia: 9 - 13 wg DIN
Opóźnienie przełączania: (jasny / ciemny): 1/10000 s
Opóźnienie przełączania: (ciemny / jasny): 0,1 - 0,8
Ochrona oczu wg. normy: EN379
Ochrona twarzy wg. normy: EN175

Ochrona UV/IR: pełna
Temperatura pracy: -10°C do +65°C
Pole widzenia: 92,5 x 42,5 mm
Wymiary filtra: 110 x 90 x 9 mm
Czułość: płynna regulacja