

Link do produktu: <https://www.androla.pl/maski-przeciwpylowe-skladane-ffp2-z-zaworem-5szt-p-35837.html>



Maski przeciwpyłowe składane FFP2 z zaworem 5szt

Cena	20,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37266
Kod producenta	YT-74981
Kod EAN	5906083077562

Opis produktu

Maski przeciwpyłowe składane FFP2 z zaworem 5szt

Opis produktu

Półmaski przeciwpyłowe YT-74981 w klasie ochrony FFP2 z zaworkiem wydechowym. Czterowarstwowa konstrukcja to kombinacja warstw wewnętrznych roboczych, tj. filtrującej i specjalnej warstwy na gorące powietrze, dzięki której na półmasce osadza się minimalna ilość wilgotnego powietrza oraz warstw zewnętrznych poprawiających komfort użytkowania oraz wytrzymałość mechaniczną. Półmaski z zaworkiem wydechowym ułatwiają odprowadzenie powietrza i sprawdzą się podczas wykonywania prac o wyłożonym wysiłku fizycznym.

klasa ochrony: FFP2

ilość w opakowaniu: 5 sztuk

Czterowarstwowa konstrukcja to połączenie komfortu użytkowania z wytrzymałością:

warstwa przyjazna skórze -> warstwa na gorące powietrze -> warstwa filtrująca -> zewnętrzna warstwa o zwiększonej odporności na rozrywanie

Półmaski YT-74981 zostały zbadane przez akredytowaną Jednostkę Notyfikowaną w UE i uzyskały certyfikat CE na podstawie normy EN 149:2001 + A1:2009.

KLASYFIKACJA OCHRONNA:

Certyfikowane półmaski chronią drogi oddechowe przed pyłem, dymem i mgłą (aerozolem), ale nie przed parą ani gazem. W niektórych zakładach pracy mogą stanowić obowiązkowe wyposażenie pracownika, natomiast nie należy zapominać o zagrożeniach dla naszego zdrowia obecnych podczas wykonywania prac domowych czy hobbistycznych, np. podczas szlifowania ścian, pracy z drewnem, czyszczeniu komina itp. Skrót FFP z angielskiego Filtering FacePiece należy tłumaczyć jako półmaska filtrująca, a występujący za nim numer od 1 do 3 definiuje stopień ochrony. Zarówno nazwa jak i szczegółowy opis stopni ochrony zostały opisane w europejskiej normie EN 149 i w telegraficznym skrócie należy przyjąć, że wyższy numer oznacza większy stopień filtracji.

FFP1 - filtrują do 80% cząsteczek znajdujących się w powietrzu o wielkości do 0,6 µm. Można stosować tam gdzie wartość NDS* nie jest przekroczona więcej niż 4-ro krotnie. Najczęściej wykorzystywane w przemyśle spożywczym i budowlanym.

FFP2 - filtrują do 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu o wielkości do 0,6 µm. Można stosować tam gdzie wartość NDS nie jest przekroczona więcej niż 10-cio krotnie. Najczęściej stosowane w przemyśle metalowym i w górnictwie, gdzie obecność w powietrzu szkodliwych aerozoli, mgieł czy dymów jest na porządku dziennym.

FFP3 - filtrują do 99% cząsteczek znajdujących się w powietrzu o wielkości do 0,6 µm. Można stosować tam gdzie wartość NDS nie jest przekroczona więcej niż 30-to krotnie. Najczęściej stosowane w przemyśle chemicznym. Radzą sobie zarówno z dymem, cząsteczkami aerozoli jak i również substancjami radioaktywnymi, rakotwórczymi oraz chorobotwórczymi takimi jak wirusy, bakterie i zarodniki grzybów

*NDS, czyli najwyższe dopuszczalne stężenie, to parametr wynikający z pomiarów wykonywanych w miejscu pracy. Informuje on pracodawcę o zanieczyszczeniach w powietrzu powstałych w wyniku produkcji/pracy oraz o

potencjalnych konsekwencjach dla przebywających w badanym pomieszczeniu pracowników.

Parametry
Kategoria: III
Kategoria ochrony: FFP2
Zaworek: TAK