

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-cegowy-cyfrowy-tester-2500a-ac-uni-t-ut222-p-18129.html>



Miernik cęgowy cyfrowy tester 2500A AC Uni-T UT222

Cena	850,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18535
Kod producenta	MIE0182
Kod EAN	5901890013444
Producent	Uni-T

Opis produktu

Miernik cęgowy

Uni-T UT222

Umożliwia precyzyjne pomiary rzeczywistej wartości skutecznej (True RMS) pomiarów napięcia AC/DC 2500A, rezystancji, pojemności i częstotliwości oraz współczynnika wypełnienia impulsu. Urządzenie pozwala też na przeprowadzenie testu ciągłości obwodu i testu diod, a także umożliwia pomiar temperatury °C/°F. Zaletą miernika jest też funkcja pomiaru prądu uderzeniowego oraz filtr dolnoprzepustowy VFC zwiększający dokładność przy pomiarach AC.

- Natężenie prądu stałego DC: 600 A/2500 A; $\pm(1,5\%+5)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 A/2500 A; $\pm(1,5\%+5)$
- Napięcie DC: 6 V/60 V/600 V/1000 V; $\pm(0,5\%+2)$
- Napięcie AC: 6 V/60 V/600 V/1000 V; $\pm(1,2\%+5)$
- Rezystancja: 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm; $\pm(1\%+2)$
- Pojemność: 60 nF/600 nF/6 uF/60 uF/600 uF/6000 uF/60 mF; $\pm(3\%+5)$
- Częstotliwość: 60 Hz/600 Hz/6 kHz/60 kHz/600 kHz/6 MHz/60 MHz; $\pm(0,1\%+3)$
- Temperatura: -40°C-1000°C; $\pm(1\%+8)$, -40°F-1832°F; $\pm(1\%+12)$
- Maksymalny odczyt: 6000
- Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
- Rozwarcie szczęk: 63 mm
- True RMS: Napięcie AC/prąd AC
- Pomiar współczynnika wypełnienia: 0,1%~99,9%
- Test diod
- Ciągłość obwodu
- Pomiar AC + DC
- Filtrowanie dolnoprzepustowe
- Prąd udarowy (tylko dla prądu zmiennego AC)
- Pomiar względny
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Zapis wartości maks./min.
- Zapis pomiarów: 1000
- Podświetlany ekran LCD
- Automatyczne wyłączenie
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Impedancja wejściowa: ≥ 10 MOhm
-
- Zasilanie: Bateria alkaliczna 9 V (6LF22)
- Rozmiar wyświetlacza: 43 x 30 mm
- Wymiary produktu: 298 x 100 x 48 mm
- Waga produktu: 725 g

