

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-cegowy-cyfrowy-tester-600a-uni-t-ut216c-p-18136.html>



Miernik cęgowy cyfrowy tester 600A Uni-T UT216C

Cena	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18542
Kod producenta	MIE0189
Kod EAN	5901890018241
Producent	Uni-T

Opis produktu

Miernik cęgowy

Uni-T UT216C

Natężenie prądu stałego DC: 60 A/600 A; $\pm(2,5\%+5)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 60 A/600 A; $\pm(2,5\%+5)$
Napięcie DC: 600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V; $\pm(0,8\%+1)$
Napięcie AC: 6 V/60 V/600 V/750 V; $\pm(1,2\%+5)$
Rezystancja: 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm; $\pm(1\%+2)$
Pojemność: 60 nF/600 nF/6 uF/60 uF/600 uF/6 mF/60 mF; $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość: 10 Hz-1 MHz; $\pm(0,1\%+4)$
Temperatura: -40°C-1000°C; $\pm(2,5\%+3)$; -40°F-1832°F; $\pm(2,5\%+4)$
Maksymalny odczyt: 6000
Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
Rozwarcie szczęk: 30 mm
True RMS
Test diod: ok. 3 V
V.F.C. - pomiar AC dla zmieniającej się częstotliwości
NCV - funkcja wykrywania pola elektrycznego
Zamrożenie ostatniego wskazania
Funkcja zerowania przyrządu
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości maks./min.
Prąd udarowy
Podświetlany ekran LCD
Analogowy Bar Graph: 61 segmentów
Podświetlenie miejsca pomiaru
Automatyczne wyłączenie: po ok. 15 minutach
Ciągłość obwodu
Wskaźnik niskiego poziomu baterii: $\leq 3,6$ V
Zabezpieczenie obwodów wejściowych
Impedancja wejściowa napięcia stałego: ≥ 10 MOhm

Zasilanie: 1,5 V 3x AAA
Rozmiar wyświetlacza: 38 x 24 mm
Wymiary produktu: 220 x 75 x 40 mm
Waga produktu: 231,7 g