



Miernik cęgowy Uni-T UT233

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30399
Kod producenta	MIE0329
Producent	Brak

Opis produktu

ZAKRESY POMIAROWE

Napięcie zmienne AC: 15 V / 100 V / 300 V / 600V $\pm(1,2\%+5)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 40 A / 100 A / 400 A / 1000A $\pm(2\%+5)$
Częstotliwość: 20 Hz ~ 500 Hz $\pm(0,5\%+5)$
Moc czynna: 0,01 kW ~ 600 kW $\pm(3\%+5)$
Moc pozorna: 0,01 kVA ~ 600 kVA $\pm(3\%+5)$
Moc bierna: 0,01 kVar ~ 600 kVar $\pm(4\%+5)$
Współczynnik mocy: 0,3~1 $\pm 0,022$
Kąt przesunięcia fazowego: 0°~360° $\pm 1^\circ$
Energia czynna: 1 kWh ~ 9999 kWh $\pm(3\%+2)$

FUNKCJE DODATKOWE

Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
True RMS
Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Zapis wartości maksymalnej/minimalnej
Pamięć: 99 odczytów
Podświetlany wyświetlacz
Analogowy bargraf
Pomiar w układzie jednofazowym dwuprzewodowym
Pomiar w układzie trójfazowym trójprzewodowym
Pomiar w układzie trójfazowym czteroprzewodowym
Test kolejności faz
Maksymalny odczyt: 10000

CECHY OGÓLNE

Port USB
Impedancja wejściowa napięcia stałego: $\geq 10 \text{ MOhm}$
Zasilanie: 4x 1,5 V (R6)
Rozwarcie szczęk: 55 mm
Rozmiar wyświetlacza: 46 x 42 mm
Wymiary: 303 x 112 x 39 mm
Waga: 601 g
Akcesoria: Baterie, przewody pomiarowe, krokodylki, przewód USB, płyta CD, etui