

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-laboratoryjny-tester-uni-t-ut801-p-18201.html>



## Miernik laboratoryjny tester Uni-T UT801

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>660,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>18620</b>                |
| Kod producenta   | <b>MIE0145</b>              |
| Kod EAN          | <b>5901436774587</b>        |
| Producent        | <b>Uni-T</b>                |

### Opis produktu

#### Miernik laboratoryjny

##### UT801

**Napięcie DC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/1000 V;  $\pm(0,5\%+2)$**   
**Napięcie AC: 2 V/20 V/200 V/750 V;  $\pm(0,8\%+3)$**   
**Natężenie prądu stałego DC: 200  $\mu$ A/2 mA/20 mA/200 mA/10 A;  $\pm(0,8\%+2)$**   
**Natężenie prądu zmiennego AC: 2 mA/20 mA/200 mA/10 A;  $\pm(1\%+3)$**   
**Rezystancja: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm/2 MOhm/20 MOhm;  $\pm(0,8\%+3)$**   
**Pojemność: 20 nF/2  $\mu$ F/200  $\mu$ F;  $\pm(4\%+3)$**   
**Częstotliwość: 2 kHz/200 kHz;  $\pm(1,5\%+5)$**   
**Temperatura: -40°C-1000°C;  $\pm(1,2\%+3)$**   
**Maksymalny odczyt: 2000**  
**Ręczna zmiana zakresów pomiarowych**  
**Test diod**  
**Wskaźnik niskiego poziomu baterii**  
**Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm**  
**Zamrożenie ostatniego wskazania**  
**Podświetlany ekran LCD**  
**Ciągłość obwodu**  
-----  
**Zasilanie: AC 220 V/50 Hz lub 6x R14, 1,5 V**  
**Rozmiar wyświetlacza: 108 x 34,5 mm**  
**Wymiary produktu: 300 x 245 x 105 mm**  
**Waga produktu: 1650 g**