

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-tester-cyfrowy-wielofunkcyjny-vorel-81775-p-29739.html>



Miernik tester cyfrowy wielofunkcyjny Vorel 81775

Cena	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30922
Kod producenta	81775
Kod EAN	5906083042584
Producent	Vorel

Opis produktu

Miernik tester cyfrowy wielofunkcyjny Vorel 81775

Opis produktu

Wielofunkcyjny miernik cyfrowy z regulowanym wyświetlaczem marki VOREL 81775.

Miernik cyfrowy jest szczególnie przydatny przy diagnostyce i wykrywaniu wadliwych komponentów instalacji elektrycznych.

Umożliwia pomiar:

napięcie przemienne: U a.c. 200mV / 2V / 20V / 200V / 750V
napięcie stałe: U d.c. 200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V
prąd przemienny: I a.c. 2mA / 20mA / 200mA / 20A
prąd stały: I d.c. 2mA / 20mA / 200mA / 20A
rezystancja: R 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ / 200MΩ
pojemność: C 20 nF, 200 nF, 2 μF, 20 μF, 200 μF
test diod: IF 1 mA, UR 1,5 V
test tranzystorów: hFE PNP, NPN
sygnał dźwiękowy pozwala na łatwe zweryfikowanie ciągłości obwodu.

Multimetr VOREL 81775 posiada wyświetlacz LCD pozwalający na wyświetlenie wyniku max 1999. Natomiast jego wyjątkową zaletą jest możliwość regulacji kąta nachylenia, przez co znacznie ułatwiony jest odczyt mierzonych parametrów. Ponadto funkcja DATA HOLD umożliwia zachować na wyświetlaczu aktualnie mierzoną wartość.

Miernik zasilany jest baterią 9V (6F22). Dzięki zastosowaniu funkcji AUTO-POWER OFF urządzenie samoczynnie wyłączy się po 15min bezczynności, co pozwala na zaoszczędzenie baterii i przedłużenie jej żywotności.

Estetycznie wykonana gumowa obudowa przede wszystkim chroni go przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednocześnie zwiększa komfort użytkowania. Dodatkowo z tyłu znajduje się wyciągana podpórka, która pozwala na ustawienie go w pozycji ułatwiającej odczyt danych na wyświetlaczu.

W zestawie znajdują się przewody pomiarowe. Parametry

Pomiar hFe tranzystora: PNP, NPN
Pomiar napięcia przemiennego: 0-750V
Pomiar napięcia stałego: 0-1000V
Pomiar pojemności: 20n - 200uF
Pomiar rezystancji: 0-200M

Prąd przemienny: 0-20A
Prąd stały: 0-20A
Test ciągłości obwodu: TAK
Test diody: TAK