

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-tester-universalny-uni-t-ut61a-p-28296.html>

Miernik tester uniwersalny Uni-T UT61A

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28857
Kod producenta	MIE0307
Kod EAN	5901890040341
Producent	Uni-T

Opis produktu

Miernik uniwersalny UT61A

UT61A jest uniwersalnym miernikiem cyfrowym służącym do pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, pojemności, częstotliwości oraz sprawdzania poprawności działania diod. Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V.

Urządzenie posiada automatyczną zmianę zakresów pomiarowych.

Dane techniczne:

Pomiar napięcia DC: 400 mV $\pm$ (0.8% + 3) @ 0.1 mV, 4 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 1 mV, 40 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 10 mV, 400 V $\pm$ (0.8% + 1) @ 100 mV, 1000 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 V

Pomiar napięcia AC: 400 mV $\pm$ (1.0% + 5) @ 100 mV, 4 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 1 mV, 40 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 10 mV, 400 V $\pm$ (1.0% + 3) @ 100 mV, 750 V $\pm$ (1.2% + 5) @ 1 V

Pomiar prądu DC: 400 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 0.1 μ A, 4000 μ A $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 μ A, 40 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.01 mA, 400 mA $\pm$ (1.2% + 3) @ 0.1 mA, 4 A $\pm$ (1.5% + 3) @ 0.001 A, 10 A $\pm$ (1.5% + 3) @ 0.01 A

Pomiar prądu AC: 400 μ A $\pm$ (1.2% + 5) @ 0.1 μ A, 4000 μ A $\pm$ (1.2% + 5) @ 1 μ A, 40 mA $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.01 mA, 400 mA $\pm$ (1.5% + 5) @ 0.1 mA, 4 A $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.001 A, 10 A $\pm$ (2.0% + 5) @ 0.01 A

Pomiar rezystancji: 400 Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 0.1 Ω , 4 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 1 Ω , 40 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 10 Ω , 400 k Ω $\pm$ (1.0% + 2) @ 100 Ω , 4 M Ω $\pm$ (1.2% + 2) @ 1 k Ω , 40 M Ω $\pm$ (1.5% + 2) @ 10 k Ω

Pomiar pojemności: 40 nF $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 pF, 400 nF $\pm$ (3.0% + 5) @ 100 pF, 4 μ F $\pm$ (3.0% + 5) @ 1 nF, 40 μ F $\pm$ (3.0% + 5) @ 10 nF, 400 μ F $\pm$ (4.0% + 5) @ 100 nF, 4000 μ F @ 1 μ F

Pomiar indukcyjności: nie

Pomiar częstotliwości: 10 Hz ... 10 MHz

Pomiar temperatury: nie

hFE: tak

Test diody: tak

Sygnalizacja ciągłości obwodu: tak

Sprawdzanie stanów logicznych TTL: nie

RS-232: nie

Wybrane cechy:

Duży, czytelny wyświetlacz LCD z podświetleniem

Funkcja EF - umożliwia bezkontaktowe wykrycie napięcia np. w przewodach, w zakresie 50V ... 400V

Hold - zatrzymanie wskazania miernika

REL - tryb pomiaru względnego

Bargraf - linijka analogowa - 41 segmentów

Estetyczne i solidne wykonanie

Zasilanie: Bateria 9V, typ 6F22 - w zestawie

Wymiary: 180 x 87 x 45 mm