

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-universalny-multimetr-tester-uni-t-ut181a-p-17973.html>



Miernik uniwersalny multimetr tester Uni-T UT181A

Cena	1 800,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	18454
Kod producenta	MIE0171
Kod EAN	5901890013338
Producent	Uni-T

Opis produktu

Miernik uniwersalny

Uni-T UT181A

Precyzyjny miernik uniwersalny przydatny w każdym domu czy warsztacie.

UT181A to uniwersalny miernik cyfrowy z funkcją TRUE RMS z kolorowym 4.5-cyfrowym wyświetlaczem, który umożliwia funkcję rysowania wykresu trendu zmian czasowych. Urządzenie pomoże dokonać szybkich pomiarów wszystkich podstawowych wielkości elektrycznych oraz zapamiętać 20.000 odczytów. Dodatkowo dane można z łatwością zgrać na komputer za pomocą kabla USB. Miernika UT181A można używać bezpiecznie w każdym warsztacie. Dzięki normie IP65 urządzenie jest odporne na wszelkie zalania wodą oraz wnikanie pyłu czy kurzu.

Cechy:

- Napięcie DC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V; $\pm(0,025\%+5)$
- Napięcie AC: 60 mV/600 mV/6 V/60 V/600 V/1000 V; $\pm(0,3\%+30)$
- Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A/6000 μ A/60 mA/600 mA/10 A; $\pm(0,08\%+10)$
- Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A/6000 μ A/60 mA/600 mA/10 A; $\pm(0,6\%+20)$
- Rezystancja: 600 Ohm/6 kOhm/60 kOhm/600 kOhm/6 MOhm/60 MOhm; $\pm(0,05\%+2)$
- Konduktancja: 60 nS; $\pm(2\%+10)$
- Pojemność: 6 nF/60 nF/600 nF/6 μ F/60 μ F/600 μ F/6 mF/60 mF; $\pm(2\%+5)$
- Częstotliwość: 10 Hz-60 MHz; $\pm(0,01\%+5)$
- Temperatura: -40°C-1000°C; $\pm(1\%+30)$, -40°F-1832°F; $\pm(1,5\%+50)$
- Maksymalny odczyt: 60000
- Automatyczna / ręczna zmiana zakresów pomiarowych
- True RMS
- Szerokość pasma: 100 kHz
- Pomiar AC + DC
- Filtr dolnoprzepustowy: 1 kHz (-3 dB)
- Ciągłość obwodu
- Test diod: około 3 V
- Pomiar współczynnika wypełnienia: 10%-90%
- Zamrożenie ostatniego wskazania
- Zapis wartości peak
- Tryb pomiaru względnego
- Zapis pomiarów: 20000
- Trendy zmian
- Zapis wartości maksymalnych/minimalnych/średnich
- Wyświetlanie daty/godziny
- Przywoływanie danych porównawczych
- Regulacja podświetlenia LCD

Analogowy Bar Graph: 61
Port USB
Ostrzeżenie przed niewłaściwie wybranymi gniazdami pomiarowymi
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Automatyczne wyłączanie
Zabezpieczenie obwodów wejściowych
Impedancja wejściowa napięcia stałego: około 10 MOhm

Zasilanie: Akumulator litowy, 7,4 V, 2200 mAh
Rozmiar wyświetlacza: 3,5", kolorowy TFT LCD; 70 x 52 mm
Wymiary produktu: 103 x 225 x 59 mm
Waga produktu: 638,6 g