

Link do produktu: <https://www.androla.pl/miernik-universalny-uni-t-ut139s-p-31024.html>



Miernik uniwersalny Uni-T UT139S

Cena	400,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	31636
Kod producenta	MIE0361
Kod EAN	5901890044912
Producent	Uni-T

Opis produktu

Miernik uniwersalny Uni-T UT139S
ZAKRESY POMIAROWE
Napięcie stałe DC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V $\pm(0,5\%+2)$
Napięcie zmienne AC: 60 mV / 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / LPF 600 V / LoZ 600 V $\pm(0,8\%+3)$
Natężenie prądu stałego DC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(0,7\%+2)$
Natężenie prądu zmiennego AC: 600 μ A / 6000 μ A / 60 mA / 600 mA / 6 A / 10 A $\pm(1\%+3)$
Rezystancja: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm $\pm(0,8\%+2)$
Pojemność: 9,999 nF / 999,9 μ F / 99,99 mF; $\pm(4\%+5)$
Częstotliwość: 9,999 Hz ~ 9,999 MHz; $\pm(0,1\%+4)$
Temperatura: -40°C~1000°C $\pm(1\%+4)$; -40°F~1832°F $\pm(1,5\%+5)$
Współczynnik wypełnienia: 0,1%-99,9%
Test diod
Sprawdzanie ciągłości obwodu

DODATKOWE FUNKCJE
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
Pomiar napięcia zmiennego AC dla źródeł o małej impedancji wewnętrznej (LoZ)
Funkcja wykrywania pola elektrycznego (NCV)
Filtr dolnoprzepustowy (LPF)
True RMS
Tryb pomiaru względnego
Zapis wartości MAX/MIN
Automatyczne wyłączenie
Wskaźnik niskiego poziomu baterii
Zamrożenie ostatniego wskazania
Analogowy bargraf
Podświetlany ekran LCD
Maksymalny odczyt: 6000

CECHY OGÓLNE
Zasilanie: 2x bateria 1,5 V AA
Rozmiar wyświetlacza: 58 x 36 mm
Wymiary produktu: 175 x 81 x 48,5 mm
Waga produktu: 345 g
Akcesoria: baterie, przewody pomiarowe, sonda pomiaru temperatury