

Link do produktu: <https://www.androla.pl/mlot-wyburzeniowy-chlodzony-olejem-70j-1600w-yato-p-33927.html>



Młot wyburzeniowy chłodzony olejem 70J 1600W Yato

Cena	1 200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	35366
Kod producenta	YT-82002
Kod EAN	5906083066269
Producent	Yato

Opis produktu

Młot wyburzeniowy 70J 1600W Yato

Najmocniejszy (70J) w swojej klasie młot wyburzeniowy chłodzony olejem (5W30)

Przeznaczony do wyburzania żelbetu np ław fundamentowych, płyt zbrojonych stalą A-III i A-0, skuwania stropów lub zagęszczania gruntu z odpowiednią końcówką (YT-47385 do dokupienia osobno)

Zdaje egzamin przy kuciu w poziomie dzięki krótkiemu skokowi tłoka i wysokiej częstotliwości udera (Nie powodującemu efektu odpychania operatora wraz z młotem od ściany, gdy jest trzymany poziomo, zamiast kucia co jest charakterystyczne dla wielu konstrukcji młotów na rynku)

Efektywne chłodzenie olejem zabezpiecza maszynę przed przegrzaniem podczas ciężkiej pracy i dzięki mniejszej od smaru lepkości powoduje mniejsze opory tarcia w mechanizmie wydłużając znacznie żywotność urządzenia

Antywibracyjna rękojeść zabezpiecza operatora młota przed niekorzystnym wpływem drgań i zmniejsza zmęczenie spowodowane trzymaniem pracującego młota

Duża średnica tłoka mechanizmu elektropneumatycznego gwarantuje uzyskanie wysokiej energii pojedynczego uderzenia (aż 70J) co pozwala na efektywne skuwanie znacznej objętości betonu w przeliczeniu na jednostkę czasu pracy

Uchwyt Hex (średnica 30mm) współpracuje z dłutami samoostrzącymi do żelbetu, łopatkami do kopania w twardym gruncie, ubijakiem do gruntu oraz klasycznymi dłutami od szpicaka aż do dłut szerokich (35, 75, 125mm). Zakres indeksów Yato od YT-47370 do YT-47385)

Tagi: kucie fundamentów; zagęszczanie gruntu; usuwanie betonu; wykuwanie żelbetu; młot wyburzeniowy, młot pneumatyczny, roboty wyburzeniowe;prace rozbiórkowe; kucie chodnika; kopanie w twardym gruncie; skoczek; płyta wibracyjna; dobry młot; solidny młot do kucia;

Parametry

Moc [W]: 1600
Udar: elektropneumatyczny
Zastosowanie: Beton, żelbet, cegła
Uchwyt: Hex
Energia uderu [J]: 70
Napięcie [V]: 220-240
Ilość uderów [1/min]: 1900
Liczba obrotów [1/ min]: 0
Funkcje pracy: kucie