

Link do produktu: <https://www.androla.pl/mlotowiertarka-sds-plus-1250w-yato-yt-82125-p-10664.html>



# Młotowiertarka SDS PLUS 1250W Yato YT-82125

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 10571                |
| Kod producenta   | YT-82125             |
| Kod EAN          | 5906083821257        |
| Producent        | Brak                 |

## Opis produktu

MŁOTOWIERTARKA SDS PLUS 1250W  
YATO YT-82125

**Młotowiertarka udarowa SDS PLUS o mocy 1250W.**  
**Posiada sprzęgło wykonane z wysokowytrzymałej stali zapewniające doskonałe zabezpieczenie przed przeciążeniem.**

**Mechanizmy chronione są specjalnie zaprojektowaną wzmocnioną obudową.**  
**Specjalny układ otworów wentylacyjnych zabezpiecza urządzenie przed pyłem oraz optymalizuje obieg powietrza chłodzącego wirnik.**

**Urządzenie posiada pyłoszczelny włącznik.**

**Młotowiertarka posiada przewód zasilający pokryty elastyczną gumą.**

**W rękojeść wbudowano tłumik drgań zwiększający komfort pracy.**

**Uchwyt pomocniczy można swobodnie regulować w zakresie 360 stopni.**

**Całość pokryta antypoślizgową powłoką.**

**Urządzenie zapewnia częstotliwość udaru 3900(min-1) oraz energię udaru 4J.**

**Całość umieszczona w solidnej walizce.**

**WYPOSAŻENIE**

**W opakowaniu fabrycznym powinny się znajdować:**

- młotowiertarka
- rękojeść dodatkowa
- ogranicznik głębokości wiercenia
- osłona uchwytu wiertarskiego

**PARAMETRY TECHNICZNE**

**Parametr Jednostka miary Wartość**

**Numer katalogowy YT-82125**

**Napięcie znamionowe [V] ~230**

**Częstotliwość znamionowa [Hz] 50**

**Moc znamionowa [W] 1250**

**Obroty znamionowe [min-1] 800**

**Maks. średnica otworu (beton) [mm] 30**

**Energia udaru [J] 4,0**

**Częstotliwość udaru [min-1] 3900**

**Masa [kg] 5,1**

**Poziom hałasu (wiercenie / lucie)**

**- ciśnienie akustyczne LpA ± K [dB(A)] 86,25 ± 3 / 92,4 ± 3**

**- moc LwA ± K [dB(A)] 97,25 ± 3 / 103,4 ± 3**

**Poziom drgań (rękojeść główna/ rękojeść dodatkowa) [m/s2] 15,105 ± 1,5 / 14,641 ± 1,5**

**Klasa izolacji II**

**Stopień ochrony IP20**

---

**Stan: Nowy**