

Link do produktu: <https://www.androla.pl/nozka-stopka-rowerowa-aluminium-24-29-p-28848.html>



Nóżka stopka rowerowa aluminium 24-29"

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	30053
Kod producenta	00008116
Kod EAN	5900779933446
Producent	Brak

Opis produktu

NÓŻKA ROWEROWA

REGULACJA - nóżka posiada możliwość regulacji wysokości, dzięki czemu dopasuje się do wielu modeli rowerów, w zakresie 24-29". Pozwala to na ustawienie odpowiedniej wysokości, gwarantując stabilny postój. Produkt można również regulować pod względem szerokości górnego uchwytu, maksymalna szerokość ramy to aż 2,5cm.

ALUMINIUM - nóżka w całości wykonana z aluminium, dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiału będzie służyć przez wiele sezonów.

ŁATWY MONTAŻ - produkt montuje się na tylną rurę ramy przy użyciu imbusów (brak w zestawie), podpórka będzie pasowała również do rowerów mających system hamulców tarczowych. Montaż trwa zaledwie 2 minuty.

ANTIPOŚLIZGOWE NAKŁADKI - podpórka posiada 2 gumowe podkładki, które podczas montażu do ramy powodują, że rower nie rysuje się; dodatkowo nóżka posiada antypoślizgową końcówkę, stopka jest na tyle szeroka, że podczas ustawienia roweru na miękkiej powierzchni nie przewraca się on.

SPECYFIKACJA - kolor: czarny; tworzywo: aluminium; maksymalne obciążenie: 10kg; kompatybilność: 24-29"; maksymalne wymiary nóżki (dł/szer/wys): 3,5/2/34cm; waga: 285g.

SPECYFIKACJA

kolor: czarny
tworzywo: aluminium
maksymalne obciążenie: 10kg
kompatybilność: 24-29"
maksymalna szerokość ramy: 2,5cm
maksymalne wymiary nóżki (dł/szer/wys): 3,5/2/34cm
waga: 285g

Aluminiowa nóżka rowerowa mocowana na tylną rurę ramy będzie pasowała do każdego typu rowerów, nawet mających system hamulców tarczowych. Nóżka posiada antypoślizgową stopkę z tworzywa oraz 2 gumowe podkładki, które podczas montażu do ramy powodują, że rower nie rysuje się.

Nóżka posiada możliwość regulacji wysokości, dzięki czemu dopasuje się do wielu modeli rowerów, w zakresie 24-29". Pozwala to na ustawienie odpowiedniej wysokości, gwarantując stabilny postój. Produkt można również regulować pod względem szerokości górnego uchwytu, maksymalna szerokość ramy to aż 2,5cm.

Bardzo łatwy sposób montażu, wystarczy użyć klucza imbusowego i w 2 minuty rower jest gotowy do jazdy. Szeroka stopka zabezpiecza rower przed zapadnięciem się nóżki ustawiając ją na miękkim podłożu.

