

Link do produktu: <https://www.androla.pl/oscyloskop-25-mhz-uni-t-utd1025cl-p-18477.html>

Oscyloskop 25 MHz Uni-T UTD1025CL

Cena	1 900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19277
Kod producenta	MIE0175
Kod EAN	5901890013376
Producent	Uni-T

Opis produktu

Oscyloskop

UTD1025CL

To kieszonkowy oscyloskop cyfrowy 25MHz oraz multimetr w jednym. Zaletą urządzenia jest kolorowy wyświetlacz LCD o dużym kontraście. Dzięki wyświetlaniu 3999 możliwe są zapisy pomiarów szerokiego zakresu napięć - aż do 200V/działkę, a także natężenia prądu, rezystancji, diod, pojemności oraz testu ciągłości obwodu. Funkcjonalność urządzenia zwiększa także unikalny zapis przebiegów oraz przechowywanie i przywoływanie ich. Umieszczony na obudowie port USB umożliwia współpracę urządzenia z komputerem. Urządzenie cechuje także unikalny i łatwy auto Setup oraz inteligentny software. Wbudowany akumulator daje gwarancję 8 godzin nieprzerwanej pracy, którą można także kontynuować po podłączeniu urządzenia do zasilacza.

Ilość kanałów: 1

Szerokość pasma: 25 MHz

Częstotliwość próbkowania: 200 MS/s

Czas narastania: ≤ 14 ns

Głębokość pamięci: 12 kpts

Czułość odchyłania pionowego: 5 mV/div~20 V/div

Podstawa czasu: 10 ns/div~50 s/div

Zapis danych pomiarowych: Bitmap, Setup, Waveform

Sposoby wyzwalania: zboczem, impulsem, sygnałem wideo

Port: miniUSB

Pomiary

Napięcie DC: 400 mV/4 V/40 V/400 V; $\pm(1\%+5)$

Napięcie AC: 400 mV/4 V/40 V/400 V; $\pm(1,2\%+5)$

Natężenie prądu stałego DC (przystawka do pomiaru natężenia prądu): 400 μ A/4000 μ A; $\pm(1,2\%+5)$, 40 mA/400 mA; $\pm(1\%+5)$, 10 A; $\pm(1,5\%+5)$

Natężenie prądu zmiennego AC (45 - 400 Hz); (przystawka do pomiaru natężenia prądu): 400 μ A/4000 μ A; $\pm(2\%+5)$, 40 mA/400 mA; $\pm(1,5\%+5)$, 10 A; $\pm(2,5\%+5)$

Rezystancja: 400 Ohm/4 kOhm/40 kOhm/400 kOhm/4 MOhm; $\pm(1,2\%+5)$, 40 MOhm; $\pm(1,5\%+5)$

Pojemność: 51,2 nF/512 nF/5,12 μ F/51,2 μ F/100 μ F; $\pm(3\%+5)$

Maksymalny odczyt: 4000

Parametry

Zasilanie: Akumulator litowy, 7,4 V, 3600 mAh

Zasilacz sieciowy: 100-240 V, 50/60 Hz wejście; 9 V, 4 A wyjście

Wyświetlacz: 3,5", kolorowy TFT LCD, 320 x 240

Wymiary produktu: 199 x 118 x 49 mm
Waga produktu: 0,9 kg