

Link do produktu: <https://www.androla.pl/palnik-gazowy-na-propan-mapp-adapter-geko-p-41963.html>



Palnik gazowy na propan/MAPP adapter Geko

Cena	275,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	43506
Kod producenta	G20030
Kod EAN	5901477171239
Producent	Geko

Opis produktu

Palnik gazowy na propan/MAPP adapter Geko

Profesjonalny palnik gazowy zasilany gazem propan lub mieszanką MAPP. Wykonany z najwyższej jakości materiałów, mosiężny korpus palnika pozwala osiągnąć maksymalną temperaturę na poziomie 2800°C oraz moc 2,0kW. Średnie zużycie gazu to ok. 142 g/h, natomiast ciśnienie gazu wynosi 2,59 MPa.

Dzięki wyposażeniu palnika w dysze turbo wytwarzający płomień wirowy, zwiększa się przepływ gazu co z kolei przekłada się na zwiększoną wydajność oraz szybsze nagrzewanie rur.

Niewątpliwie jedną z największych zalet naszego palnika jest funkcja AUTO START/STOP. Wbudowany zawór oraz zapalnik PIEZO sprawiają iż palnik można z powodzeniem obsługiwać jedną ręką. Po przełączeniu włącznika w pozycję OFF, palnik natychmiastowo wyłącza się. Nie ma przy tym konieczności zakręcania butli z gazem, dzięki temu ponowne uruchomienie palnika jest zdecydowanie szybsze.

Charakterystyka produktu:
wykonany przy użyciu najwyższej jakości komponentów
mosiężny korpus palnika pozwala osiągnąć temperaturę maksymalną na poziomie 2800°C oraz moc 2 kW
dysza turbo wytwarza płomień wirowy, który znacznie zwiększa wydajność palnika
zasilany gazem propan lub mieszanką MAPP
zapalnik PIEZO pozwala uruchomić palnik bez korzystania z zewnętrznego zapalnika
blokada spustu oraz blokada pracy ciągłej
funkcja AUTO START/STOP, po przełączeniu włącznika w pozycję OFF wbudowany zawór automatycznie odcina dopływ gazu bez konieczności zakręcania zaworu w butli
wygodna i bardzo łatwa obsługa palnika
palnik może pracować pod kątem 360°, zapewnia to bezpieczną pracę w każdej pozycji
posiada przyłącze z gwintem G1 M, dodatkowo w zestawie znajduje się adapter z gwintem G7/16 F

Specyfikacja techniczna:
Zastosowanie: lutowanie twarde - rury miedziane o średnicy do 32 mm /
lutowanie miękkie - rury miedziane o średnicy do 100 mm / spawanie
Moc: 2 kW
Blokada pracy ciągłej: tak
Kąt pracy: 360°
Automatyczne włączanie / wyłączanie: tak
Rozmiar gwintu przyłącza: G1 M
Dysza turbo: tak
Temperatura płomienia: 2800 °C
Zużycie gazu: 142 g/h
Rodzaj gazu zasilającego: propan z butli zewnętrznej / mieszanka MAPP
Regulacja mocy płomienia: tak
Zapłon piezo: Tak
Ciśnienie gazu: 2.59 MPa

Zawartość zestawu: palnik gazowy, adapter G1 M x G7/16 F