

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pila-ukosnica-do-metalu-400mm-400v-3kw-p-24977.html>



Piła ukośnica do metalu 400mm 400V 3kW

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	24110
Kod producenta	M79110
Kod EAN	5901969102475
Producent	Brak

Opis produktu

PIŁA UKOŚNICA DO METALU 400mm 400V 3kW

PIŁA UKOŚNICA DO METALU 400 mm + tarcza 400 mm x 32 w zestawie

Przecinarka do metalu doskonale sprawdzi się zarówno w przydomowym warsztacie, gospodarstwie domowym, jak również podczas cięższych zadań, gdzie potrzebujemy mocnego urządzenia do cięcia.

Na wyjściu silnika, jak również na głowicy napędowej, zamontowano podwójne szajby połączone dwoma paskami klinowymi .

Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest ciche i precyzyjne , a rozwiązanie to pozwala na łatwe serwisowanie urządzenia w przypadku zużycia pasków klinowych oraz eliminuje ryzyko ślizgania ich podczas pracy.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Przecinarka do metalu
Tarcza 400mm
Instrukcja obsługi
Dodatkowa rączka

Maszynę wyposażono w tarczę o średnicy 400 mm i otworze montażowym 32mm.

Przecinarka wyposażona w 2 kółka co ułatwia transport.

Ukośnica posiada również imadło dzięki któremu można unieruchomić przecinany przedmiot. Zapewnia to duży komfort pracy.

Możliwość dowolnego ustawienia kąta cięcia w zakresie regulacji.

Dane Techniczne:

Zasilanie: 400V~50Hz
Moc: 3000 W
Obroty: 2280 rpm
Maksymalne wymiary tarczy: 400 x 32 mm

3 fazowy silnik napędowy wyposażony w efektywne chłodzenie

Zastosowany silnik elektryczny z serii Y model: Y100L-2

zapewnia efektywne napędzanie urządzenia.

Imadło dociskowe

Ukośnica została wyposażona w imadło za pomocą, którego możemy ustawić cięty przedmiot pod odpowiednim kątem i ustabilizować go za pomocą śruby dociskowej napędzanej kołowrotkiem.

Możliwość dowolnego ustawienia kąta cięcia w zakresie regulacji.

Możliwość zastosowania różnych tarcz o średnicy max 400 mm i otworze montażowym 32 mm

W zestawie razem z ukośnicą gratis tarcza 400 x 32 mm

natomiast istnieje możliwość zastosowania dowolnej tarczy o średnicy max 400 mm i otworze 32 mm

Podwójne szajby połączone dwoma paskami klinowymi

Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest ciche i precyzyjne , a rozwiązanie to pozwala na łatwe serwisowanie urządzenia w przypadku zużycia pasków klinowych oraz eliminuje ryzyko ślizgania ich podczas pracy.