

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pistolet-lakierniczy-hvlp-1-4-reduktor-odwadniacz-p-29009.html>



Pistolet lakierniczy HVLP 1.4 reduktor odwadniacz

Cena	250,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29910
Kod producenta	G03151
Kod EAN	5901477141003
Producent	Geko

Opis produktu

Profesjonalny pistolet lakierniczy HVLP. Wykonany z najlepszej jakości materiałów. Pistolet jest zasilany sprężonym powietrzem. Powietrze z kompresora dociera do zbiornika z farbą i do dyszy pistoletu. Powstałe ciśnienie "wypycha" ciecz ze zbiornika, a rozpylone cząsteczki farby są wyrzucane poprzez dyszę na lakierowaną powierzchnię. Zastosowana technologia HVLP (High Volume Low Presure) pozwala na uzyskanie dużej objętości wyrzucanej farby przy jednoczesnym niskim ciśnieniu powietrza wypychającego farbę przez dyszę. Dzięki temu mniej farby jest marnowane wraz z wydmuchiwanym powietrzem, a więcej pada na lakierowaną powierzchnię, co pozwala na zmniejszenie zużycia farby.

Funkcje pistoletu

- regulacja strumienia farby za pomocą motylka dyszy
- pokrętko z boku korpusu reguluje ilość powietrza rozprowadzanego do kanałów powietrznych w dyszy powietrznej; pozwala na ustawienie kształtu strumienia farby - eliptyczny / płaski
- pokrętko regulacji materiału pozwala na regulację ilości farby dopływającej ze zbiornika do dyszy
- pokrętko regulacji u dołu rękojeści urządzenia pozwala regulować ilość powietrza docierającego do dyszy pistoletu z kompresora

Filtr-odwadniacz zawierający separator wody, służy do osuszania powietrza. Oczyszcza sprężone powietrze z wilgoci, oleju i cząstek stałych. Jest niezbędnym elementem każdej instalacji pneumatycznej. Stosując ten filtr zapobiegasz między innymi: rdzewieniu narzędzi, zaciekom podczas malowania pistoletami lakierniczymi. Uniwersalne złącze 1/4" umożliwia podłączenie do większości pistoletów lakierniczych.

Regulator ciśnienia służy do regulacji ciśnienia powietrza zasilającego pistolet.
Cechy produktu

- mniej zużycie farby dzięki technologii HVLP
- zbiornik na farbę o pojemności 600 ml wykonany z tworzywa sztucznego
- solidna i szczelna konstrukcja
- regulacja strumienia i ilości farby
- regulacja ilości powietrza
- dotatkowa regulacja strumienia farby za pomocą motylka dyszy
- ergonomiczna i wyprofilowana rękojeść
- lekki aluminiowy korpus
- mosiężna głowica powietrzna z iglicą i dyszą o średnicy 1,4 mm ze stali nierdzewnej
- szybkozłączka 1/4"

Dane techniczne

- Typ pistoletu: HVLP
- Sposób podawania farby: grawitacyjny
- Maksymalne ciśnienie robocze: 3.0 bar (45 psi)
- Średnica dyszy: 1,4 mm

Szerokość strumienia: 160 - 220 mm
Pojemność zbiornika na farbę: 600 ml
Gwint zbiornika: M16 x 1,5mm
Przyłącze: szybkozłącze 1/4"
Materiał wykonania: dysza i iglica ze stali nierdzewnej; mosiężna głowica powietrzna
Zastosowanie: rzadkie farby i bejce

Elementy zestawu

pistolet lakierniczy HVLP
zbiornik na farbę o pojemności 600 ml
klucz do dyszy
szczoteczka do czyszczenia
reduktor z manometrem i szybkozłączką 1/4"
odwadniacz