

Link do produktu: <https://www.androla.pl/pistolet-lakierniczy-lvlp-600ml-2-0mm-tvardy-p-44218.html>



Pistolet lakierniczy LVLP 600ml 2.0mm Twardy

Cena	295,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	45635
Kod producenta	T20003
Kod EAN	5901477169854
Producent	Brak

Opis produktu

Pistolet lakierniczy LVLP 600ml 2.0mm Twardy

Profesjonalny pistolet lakierniczy wykonany w technologii LVLP.
Wykonany z najlepszej jakości materiałów. Pistolet jest zasilany sprężonym powietrzem.
Powietrze z kompresora dociera do zbiornika z farbą i do dyszy pistoletu.
Powstałe ciśnienie "wypycha" ciecz ze zbiornika,
a rozpylone cząsteczki farby są wyrzucane poprzez dyszę na lakierowaną powierzchnię.

Zastosowana technologia LVLP (Low Volume Low Pressure) pozwala na uzyskanie dużej objętości wyrzucanej farby
przy jednoczesnym niskim ciśnieniu powietrza wypychającego farbę przez dyszę.
Dzięki temu mniej farby jest marnowane wraz z wydmuchiwanym powietrzem,
a więcej pada na lakierowaną powierzchnię,
co pozwala na zmniejszenie zużycia farby. Szczególnie polecany do farb o dużej lepkości

Pokrętło regulacji strumienia umieszczone z boku korpusu reguluje wielkość strumienia farby.
Pokrętło regulacji materiału pozwala na regulację ilości farby wydmuchiwanej przez dyszę.
Regulacji ciśnienia pozwala regulować ciśnienie powietrza docierającego do pistoletu z kompresora.

Cechy produktu:
technologia LVLP
zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 600 ml z podziałką co 100 ml
solidna i szczelna konstrukcja
regulacja strumienia i ilości farby
regulacja ciśnienia powietrza
dodatkowa regulacja strumienia farby za pomocą motylka dyszy
ergonomiczna i wyprofilowana rękojeść
lekki aluminiowy korpus
mosiężna głowica powietrzna z iglicą i dyszą o średnicy 2,0 mm ze stali nierdzewnej
szybkoszłączka 1/4"

Dane techniczne:
Typ pistoletu: LVLP
Sposób podawania farby: grawitacyjny
Średnica dyszy: 2,0 mm
Szerokość strumienia: 280 - 310 mm
Pojemność zbiornika na farbę: 600 ml
Zalecane ciśnienie robocze: 2,0 - 3,0 bar
Przepływ powietrza: 170 litrów/min
Przyłącze: szybkoszłączka 1/4"
Materiał wykonania: dysza i iglica ze stali nierdzewnej; mosiężna głowica powietrzna

Zastosowanie: rzadkie farby i bejce

Elementy zestawu:
pistolet lakierniczy HVLP
zbiornik na farbę o pojemności 600 ml
klucz do dyszy
zapasowe sitko
szczoteczka do czyszczenia